

Bine ati venit

BR!CO
TOOLS

SC. IT Republic SRL

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



Technology 236 XT - Aparate de sudura Telwin tip inverter

Producator: Telwin

Pret vechi: 2212.81 lei

1900 lei (cu TVA)

Caracteristici :

Tensiunea de alimentare : 230 V

Curent absorbit : 22 A/60% - 38 A max

Putere absorbita : 3.3 kW /60% - 6 kW MAX / generator 10 kW

Valoare siguranta fuzibila : 25 A

Randament : 0,89

Factor de putere (cos fi) : 0,7

Tensiune in gol : 60 V

Gama de curent : 5 - 200 A

Curent utilizabil 60%/40 grade C : 140A

Curent utilizabil 35%/40 grade C : 200A

Electrozi utilizabili : 1,6 - 4,0 mm

Grad de protectie : IP 23

Gabarit mm (LxlxH) : 375x500x220

Greutate : 7.3 / 10.6 kg

Descriere detaliata :

CUPLE CONECTARE DX50

Aparat de sudura in curent continuu recomandat pentru sudura cu electrozi inveliti (rutilici, bazici, inox si fonta) si sudura in argon (TIG/WIG) cu pistol de sudura cu ventil(arc electric se face prin zgariera materialului cu electrodul de wolfram).

Sursa de curent continuu (DC), la care curentul de sudur? are o form? constant? ?i este ob?inut prin redresarea (eliminarea alternan?ei negative) din curentul alternativ, cu ajutorul unui dispozitiv de redresare, aflat dup? transformatorul aparatului.

Invertorul de sudura Technology 236 XT face parte din categoria aparatelor de sudura profesionale care sudeaza electrozi cu diametrul de 3.2 mm in mod constant.Sudeaza si electrozi cu diametrul de 4 mm, dar ocazional.

Invertorul de sudura Technology 236 XT este recomandat pentru sudura intensa, avand cel mai bun regim de lucru (140 amperi la 60%) din toate invertoarele alimentate la 220V.

Atentie la diametrul cablului de alimentare, daca doriti sa-l utilizati la distanta fata de sursa de curent.

Greutatea redusa il recomanda pentru multiple aplicatii.

Are reglaj continuu al curentului de sudura cu ajutorul potentiometrului de reglaj.

Protectie termica cu termostat.

Stabilitate foarte buna a curentului de sudura.

Functii : - ARC FORCE - HOT START - ANTI-STICK

Kit livrare:

invertor de sudura TECHNOLOGY 236 XT;

Cablu sudura cu cleste portelectrod de 3 M;

Cablu sudura cu cleste de masa 2 M;

Mufe cablu sudura 2 buc;

Valiza de transport din aluminiu;

Manual de utilizare in limba romana;

Certificat de garantie;

Declaratie de conformitate;

Pentru a se calcula tipul de electrozi utilizabil si durata pe care pot fi folositi se calculeaza amperajul necesar luand in calcul 40 de amperi pentru fiecare mm diametru al electrodului.