

Bine ati venit

BR!CO
T O O L S

SC. IT Republic SRL

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



SUPERIOR TIG 252 AC/DC - HF/LIFT - APARAT DE SUDURA TELWIN tip TIG

Producator: Telwin

Pret vechi: 12779.58 lei

11200 lei (cu TVA)

Specificatii

*Tensiunea de alimentare : 380 V
Gama de curent reglat : 5 - 250 A
Curent la 60% : 115 A
Putere absorbita : 3.3 kW / 60% - 7.5 kW maxim
Tensiune in gol : 102 V
Grad de protectie : IP 23
Dimensiuni : 470x190x355 mm
Greutate : 19.6 kg
Descriere detaliata*

SUPERIORTIG 252 AC/DC-HF/LIFT VRD este un aparat de sudura in sistem inverter, controlat de un microprocesor, trifazat, portabil, pentru sudura TIG, TIG PULSAT in curent continuu sau alternativ , cu amorsarea arcului electric cu generator de inalta frecventa (HF) sau prin procedeul LIFT (cu contact); de asemenea, poate suda si MMA (cu electrozi inveliti).

Caracteristici:

- curent PULSE, EASY PULSE si BiLEVEL*
- modul de functionare a pistolului: 2 timpi, 4 timpi si in puncte*
- parametri reglabili: curentul de start, curentul final, perioada pre-gaz, post-gaz etc, ARC FORCE, HOT START*
- protectie termica, la supratensiune, subtensiune.*

Aplicatii

- Sudura in mediu protector de gaz prin procedeul TIG, posibila datorita stabilitatii foarte bune a arcului la variatia tensiunii de alimentare, cu aplicatii excelente la sudura materialelor ca otel, inox, aluminiu, titan, cupru, nichel, si aliajele lor.*
- Sudura MMA cu o gama larga de electrozi inveliti: rutilici, bazici, inox, fonta*

Kit sudura TIG, compus din:

- pistol TIG ST26, lungime 4ml;*
- cablu de masa cu sectiune 25mm², lungime 3ml, cu mufa tata DX50;*
- cleste de masa de 300A;*
- regulator presiune gaz cu 2 manometre*