

Bine ati venit

BR!CO
TOOLS

SC. IT Republic SRL

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



INFINITY 228 CE - Aparate de sudura Telwin tip inverter

Producator: Telwin

Pret vechi: **2003.96 lei**

1750 lei (cu TVA)

Date tehnice :

Tensiunea de alimentare : 230 V

Curent absorbit : 24 A/60% - 36 A max

Putere absorbita : 4.0 - 6.0 kW max

Putere generator : 10 kW

Randament : 0,92 %

Factor de putere : 0,7

Tensiune in gol : 60 V

Gama de curent : 20 - 200 A

Curent la 60% durata activa : 140 A

Curent maxim : 200A in 35%

Electrozi utilizabili : 1,6 - 4,0 mm

Grad de protectie : IP 23

Dimensiune (LxlxH) : 400 x 145 x 240mm

Greutate : 6.6 kg

Descriere detaliata :

*Aparat de sudura in curent continuu tip inverter TELWIN INFINITY 228 CE ,recomandat pentru sudura cu electrozi inveliti (rutilici, bazici, inox, fonta, **si celulozici**) si sudura in argon (TIG/WIG) cu pistol de sudura cu ventil(arcul electric se face prin zgariera materialului cu electrodul de wolfram).*

Greutatea redusa il recomanda pentru multiple aplicatii.

Are reglaj continuu al curentului de sudura cu ajutorul potentiometrului de reglaj.

Protectie termica cu termostat.

Stabilitate foarte buna a curentului de sudura.

Cuple conectare 35-50mm.

Functii : - ARC FORCE - HOT START - ANTI-STICK

Kit livrare:

invertor de sudura INFINITY 228 CE;

Cablu sudura 25mm/3 metri cu cleste portelectrod de 300 A ;

Cablu sudura 25mm/2 metri cu cleste de masa 250 A;

Mufe cablu sudura 2 buc;;

Manual de utilizare in limba romana;

Certificat de garantie;

Declaratie de conformitate;

Pentru a se calcula tipul de electrozi utilizabil si durata pe care pot fi folositi se calculeaza amperajul necesar luand in calcul 40 de amperi pentru fiecare mm diametru al electrodului.