

Bine ati venit

BR!CO
TOOLS

SC. IT Republic SRL

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



MTM 52 - Incalzitor cu ulei ars (uzat) MTM 52

Producator: MTM

13999 lei (cu TVA)

Descriere detaliata :

MTM 52 are o camera de ardere inchisa cu un ventilator suplimentar de oxigenare si capacitatea de a atrage aerul din alt? inc?pere sau din exterior.

Datorita acestei solutii, incalzitorul poate functiona in zone cu praf, cum ar fi in tamplarii, fabrica de mobila, etc.

- Reglarea linia a puterii
- Micro-controller incorporat
- LED-uri indicatoare de semnalizare si exploatare
- Carcasa durabila si stabilizata in camp electrostatic
- Camera de ardere din otel de inalta calitate rezistent la temperaturi inalte si rezistent la acizi, iar tava de ardere este din fonta.
- Pompa de combustibil rotativa de mare precizie, cu viteza redus?, proiectata special pentru echipamentul nostru, cu conditii de utilizare specifice, trage orice tip de ulei, indiferent de densitatea sa.
- 100% caldura pura, temperatura constanta, fara radiatii, volum de aer circulat 5400m³ / h
- Caldura in toate directiile
- MTM 30-52 incalzeste in mod eficient incaperi de pana la 1500m³.
- Temperatura aerului cald de iesire de 70-90 grade Celsius (temperatura aerului intr-o camera cu aproximativ 12 grade Celsius).
- Aprindere manuala
- Protectie termostatica supraincalzire
- Protectie preaplin

- Filtrul u?or de scos v? permite s? ?l cur??a?i rapid ?i u?or
- Sistem nou de prevenire a scurgerilor de ulei ?n camera de combustie, datorit? unui micro-comutator mai sensibil.
- Electronic? ?mbun?t??it? a dispozitivului. Acum nu trebuie s? v? ?ntreba?i ce tensiune ave?i ?n re?ea, deoarece ?n ultimul nostru driver avem un stabilizator de tensiune. Protec?ia la supratensiune cre?te durata de via?? a controlerului.

Date tehnice:

Tensiune alimentare : 230 V
 Putere consumata : 300 W
 Putere min-max : 30-52 Kw
 Consum min-max : 3.0 - 5.2 l/h
 Debit aer : 5500 m³/h
 Rezervor : 90 litri
 Putere ventilator : 300 W
 Greutate : 120 kg
 Dimensiuni : 1300 x 600 x 1200 mm
 Diametru evacuare : 150 mm

Incalzitoarele cu ulei ars MTM sunt proiectate pentru a fi folosite in ateliere auto, garaje, constructii, depozite de marfuri, fara sisteme de incalzire centrala.

Combustibil utilizat:

- ulei universal
- ulei uzat (inclusiv motor, transmisie, etc. - exclus ulei de transformator)
- ulei de rapita
- ulei vegetal
- combustibil lichid

Important: nu lasati apa sa patrunda in rezervor, in caz contrar arderea nu va fi eficienta sau poate fi chiar periculoasa!

Uleiul ars poate fi folosit doar daca nu contine apa!

Utilizare:

INDUSTRIE - spatii de productie, depozite
 AUTO - ateliere se reparatii, garaje
 AGRICULTURA - ateliere, depozite, sere

Optional : recuperator de caldura, care poate creste randamentul termic cu pana la 91%.

Pentru a spori eficien?a dispozitivului (pân? la 1900 m³), reducerea costurilor de înc?lzire sau camere suplimentare incalzite , poate fi utilizat recuperatorul de caldura care este montat pe tubul de evacuare si care opreste cu pana la 40% din c?ldur? , sa iasa pe co?ul de fum.

Pentru buna functionare a sobei, trebuie respectata schema de montaj.

Image not found or type unknown

