

Bine ati venit

**BR!CO**  
TOOLS

**SC. IT Republic SRL**

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



## **MTM 52 - Incalzitor cu ulei ars (uzat) MTM 52**

---

Producator: MTM

**13999 lei** (cu TVA)

---

### **Descriere detaliata :**

*MTM 52 are o camera de ardere închisă cu un ventilator suplimentar de oxigenare și capacitatea de a atrage aerul din altă încăpere sau din exterior.*

*Datorită acestei soluții, încălzitorul poate funcționa în zone cu praf, cum ar fi în tâmplării, fabrica de mobila, etc.*

- Reglarea lină a puterii
- Micro-controller incorporat
- LED-uri indicatoare de semnalizare și exploatare
- Carcasa durabilă și stabilizată în câmp electrostatic
- Camera de ardere din oțel de înaltă calitate rezistent la temperaturi înalte și rezistent la acizi, iar tava de ardere este din fontă.
- Pompa de combustibil rotativă de mare precizie, cu viteză redusă, proiectată special pentru echipamentul nostru, cu condiții de utilizare specifice, trage orice tip de ulei, indiferent de densitatea sa.
- 100% căldură pură, temperatura constantă, fără radiații, volum de aer circulat 5400m<sup>3</sup> / h
- Căldură în toate direcțiile
- MTM 30-52 încălzește în mod eficient încăperi de până la 1500m<sup>3</sup>.
- Temperatura aerului cald de ieșire de 70-90 grade Celsius (temperatura aerului într-o cameră cu aproximativ 12 grade Celsius).
- Aprindere manuală
- Protecție termostatică supraincalzire
- Protecție preaplin

- Filtrul u?or de scos v? permite s? ?l cur??a?i rapid ?i u?or
- Sistem nou de prevenire a scurgerilor de ulei ?n camera de combustie, datorit? unui micro-comutator mai sensibil.
- Electronic? ?mbun?t??it? a dispozitivului. Acum nu trebuie s? v? ?ntreba?i ce tensiune ave?i ?n re?ea, deoarece ?n ultimul nostru driver avem un stabilizator de tensiune. Protec?ia la supratensiune cre?te durata de via?? a controlerului.

**Date tehnice:**

Tensiune alimentare : 230 V  
 Putere consumata : 300 W  
 Putere min-max : 30-52 Kw  
 Consum min-max : 3.0 - 5.2 l/h  
 Debit aer : 5500 m3/h  
 Rezervor : 90 litri  
 Putere ventilator : 300 W  
 Greutate : 120 kg  
 Dimensiuni : 1300 x 600 x 1200 mm  
 Diametru evacuare : 150 mm

*Incalzitoarele cu ulei ars MTM sunt proiectate pentru a fi folosite in ateliere auto, garaje, constructii, depozite de marfuri, fara sisteme de incalzire centrala.*

**Combustibil utilizat:**

- ulei universal
- ulei uzat (inclusiv motor, transmisie, etc. - exclus ulei de transformator)
- ulei de rapita
- ulei vegetal
- combustibil lichid

*Important: nu lasati apa sa patrunda in rezervor, in caz contrar arderea nu va fi eficienta sau poate fi chiar periculoasa!*

*Uleiul ars poate fi folosit doar daca nu contine apa!*

Utilizare:

INDUSTRIE - spatii de productie, depozite  
 AUTO - ateliere se reparatii, garaje  
 AGRICULTURA - ateliere, depozite, sere

**Optional : recuperator de caldura, care poate creste randamentul termic cu pana la 91%.**

*Pentru a spori eficien?a dispozitivului (pân? la 1900 m<sup>3</sup>), reducerea costurilor de ?nc?lzire sau camere suplimentare incalzite , poate fi utilizat recuperatorul de caldura care este montat pe tubul de evacuare si care opreste cu pana la 40% din c?ldur? , sa iasa pe co?ul de fum.*

***Pentru buna functionare a sobei, trebuie respectata schema de montaj.***

Image not found or type unknown

