

Bine ati venit

**BR!CO**  
TOOLS

**SC. IT Republic SRL**

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



## **Technomig 223 TREO SYNERGIC + Spool Gun - Aparate de sudura Telwin tip Mig Mag**

---

Producator: Telwin

Pret vechi: 11700.53 lei

**9950 lei** (cu TVA)

image not found or type unknown

### **Specificatii**

*Curent la 60% : 105 A*

*Curent la 20% : 180 A*

*Putere absorbita : 2.6 kW 60% - 5.2 kW max*

*Tensiune in gol : 62 V*

*Grad de protectie : IP 23*

*Factor de putere : 0.7*

*Tensiune de alimentare : 230 V*

*Gama de curent reglat : 20-220 A*

*Diametru sarma otel : 0.6-1.0 mm*

*Diametru sarma otel inox : 0.8 mm*

*Diametru sarma aluminiu : 0.8-1.0 mm*

*Diametru sarma flux : 0.8 -1.2 mm*

*Diametru sarma brazare : 0.8 mm*

*Dimensiuni : 870X320X950 mm*

*Greutate : 55.0 Kg*

### **Descriere detaliata**

*Aparat de sudura Mig Mag tip invertor cu microprocesor, pentru sudura cu sarma MIG MAG /FLUX/BRAZARE/MMA/TIG-DC.*

*Recomandat pentru sudura in mediu protector a oricarui tip de material.*

*Permite utilizarea a 3 pistolete de sudura , 2 pistolete Mig Mag si un pistol Spool Gun cu rola mica de sarma. Aceasta caracteristica permite utilizatorului sudura cu diferite tipuri de materiale ( otel, otel inox, aluminiu, brazare) fara a mai schimba pistolul de sudura sau sarma de sudura. Fiabile si robuste, usor de intretinut. Pistoletele Mig Mag traditionale sunt potrivite pentru sudura otel, HSS de inalta rezistenta, otel inox si sudarea tablei galvanizate, iar pistolul Spool Gun este potrivit pentru sudura aluminiului , cand se lucreaza la distanta de aparatul de sudura. Reglaj synergic al parametrilor de sudura.*

*Technologia ATC brevetata de catre Telwin face cu usurinta suduri excelente pe grosimi subtiri de material( 0.5 - 0.8mm , extrem de sensibile la deformare), datorita unui control avansat al arcului de sudura. Operatorul poate modifica si manual durata arcului de sudura.*

*Aceasta ajustare inseamna ca cordonul de sudura poate fi modificat in functie de stilul de sudura al sudorului. ONE TOUCH LCD - permite o vizibilitate mai buna a tuturor parametrilor de sudare. Protectie*

*termica si termistica*



### **Caracteristici principale :**

- 17 curbe synergice disponibile
- reglaje : viteza sarma , reactanta electronica , post gaz, 2 T - 4 T , timp burn-back, sudura spot .
- protectie supratensiune, subtensiune, supracurent, motogenerator ( + / - 5%).

*Se livreaza cu 2 pistolete de 3 m racite cu gaz, 1 buc pistol Spool Gun , cablu si cleste de masa.*

