

Bine ati venit

**BR!CO**  
TOOLS

**SC. IT Republic SRL**

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



## **JASIC TIG 180 (W206) - Aparat de sudura TIG/WIG**

---

Producator: JASIC

**1589.99 lei** (cu TVA)

---

### **Specificatii**

*Tensiunea de alimentare :230 V*

*Gama de curent reglat :TIG 10 - 180 A / MMA 10-160 A*

*Electrozi utilizabili :1,6 - 4 mm*

*Putere absorbita :7.1 kVA / MMA - 5.2 kVA / TIG*

*Tensiune in gol :60 V / MMA - 65 V / TIG*

*Clasa de izolatie :F*

*Grad de protectie :IP 21S*

*Factor de putere :0.7*

*Dimensiuni :365x135x277 mm*

*Greutate :5.9 kg*

## ***Descriere detaliata***

### ***Garantie 3 ani persoane fizice***

*Recomandat pentru sudarea TIG in curent continuu (DC) si MMA cu electrozi inveliti in curent continuu (DC).*

*Amorsarea arcului cu camp de inalta frecventa ( HF ), nu se atinge materialul cu electrodul de wolfram.*

*Reglaj manual cu potentiometru pentru Down slope time ( reglaj curent sfarsit sudura) si Post flow (post gaz sudura ) pentru sudura TIG.*

*Sudura TIG in 2 timpi / 4 timpi.*

*Arc Force si Hot Start pentru sudura MMA.*

*Sudeaza cu toate tipurile de electrozi inveliti: rutilici, bazici, inox,fonta.*

*Fiabile si robuste, usor de intretinut.*

*Reglaj continuu al curentului de sudura.*

*Protectie termica cu termostat*

*Cuple de sudura mari (TX50) pentru transfer de putere ridicat.*

### ***Kit livrare:***

- aparat JASIC PRO TIG 180 W206;
- cleste de masa;
- cablu masa 16mmp - 3 ml;
- cupla conectare tata TX50;
- pistol TIG WP 26K de 3ml cu intrerupator;
- capac pistol lung
- capac pistol scurt
- duza gaz ceramica GR 5, 6, 7
- portpenseta 3.2
- penseta 1.6, 2.4, 2.0;
- cutie de carton pentru transport.