

Bine ati venit

BR!CO
TOOLS

SC. IT Republic SRL

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



Masca de sudura cu cristale lichide 4 Senzori FANTASY

Producator: INTENSIV

250 lei (cu TVA)

Caracteristici

Taxa verde 0.71

Clasa optica 1/1/1/2

Parametri reglabili Filtru de la 9 la 13

Filtru start Din 4

Timp de reactie 0.04 ms

Intarziere reglabila sensibilitate reglabila

Vizor 100x93 mm

Protectie UV/IR DIN 16

Incarcare solara + baterie

Greutate 0.52 kg

Masca de sudura cu cristale lichide 4 Senzori FANTASY

Aplicatii :

- sudura MMA: 5-400 A

- sudura TIG/WIG: 5-300 A

performante foarte bune la amperaj scazut TIG: Min 5A DC; 5A AC; 5A DC pulse

- sudura MIG-MAG: 5-400 A

- polizare

Reglaje:

- in exterior:

- gradul opacitate filtru (intre DIN9 si DIN13)

- functia de polizare

- in interior:

- sensibilitate(permite setarea intensitatii luminoase minime ce declanseaza senzorul);

- delay(ajusteaza timpul in care opacitatea vizorului revine la o valoare scazuta dupa oprirea arcului electric, caracteristica foarte utila pentru sudura la amperaj inalt);

- test baterie descarcata.

Filtrul cu autoîntunecare (ADF - Auto Darkening Filter) este format dintr-un display cu cristale lichide, circuit electronic, celule/baterii solare, senzori si un filtru UV/IR.

Acest filtru se întuneca automat la amorsarea arcului electric.

Filtrul UV/IR ofera protectie permanenta, indiferent daca filtrul cu autoîntunecare se afla în starea luminoasa sau in starea întunecata.

Opacitatea de pornire este fixata la o valoare de 3 sau 4, deci la inceput chiar si cu ochii protejati de masca se pot vedea detalii si si se poate pozitiona adecvat electrodul pentru sudura.

Un set de senzori detecteaza intentitatea luminoasa inregistrata la activarea arcului si modifica imediat opacitatea ecranului la nivelul adecvat pentru cantitatea de radiatii emisa.

Alimentarea filtrului este asigurata atat prin celule solare, cat si printr-o baterie CR2032.

Masca este prevazuta cu un geam de protectie exterior care protejeaza filtrul de stropii de la sudare, si cu un

geam de protectie interior care protejeaza filtrul de praf si alte impuritati.

Ambele tipuri de geamuri de protectie sunt consumabile si se pot inlocui la nevoie.

Este confectionata din polipropilena si este acoperita cu vopsea speciala reflectorizanta.

Numar de senzori: 4

Temperatura de lucru : -5 / + 55 C

Agreement - CE - DIN