

Bine ati venit

**BR!CO**  
TOOLS

**SC. IT Republic SRL**

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



## **Masina de gaurit cu talpa magnetica EUROBOOR ECO.32**

---

Producator: EUROBOOR

Pret vechi: 5370.41 lei

**4494.24 lei** (cu TVA)

---

*Masina de gaurit cu talpa magnetica si sistem automat de racire pentru maxim  $\phi$  32 mm*



*Masina de gaurit cu talpa magnetica ECO.32 face parte din categoria de scule electrice profesionale EUROBOOR. Acest model este echipat cu un motor performant cu puterea de 1000 W si un magnet cu suprafata de aderenta mare si forta de strangere magnetica de 1500 kg. Masina de gaurit cu talpa magnetica EUROBOOR ECO.32 asigura gaurire de pana la 32 mm cu carota si pana la 13 mm cu burghiu plin. Alte caracteristici ale masinii de gaurit cu talpa magnetica EUROBOOR ECO.32:*

*Design compact si greutate redusa;  
Maner ergonomic pentru transport facil;  
Motor de mare performanta;  
Ax detasabil;  
Magnet robust cu doua bobine;  
Panou de comanda intuitiv;  
Cursa de culisare de pana la 150 mm;  
Dozator incorporat pentru agentul de racire;  
Permite ajustarea fina a adancimii de gaurire.*

#### *Detalii tehnice:*

*Tensiune de alimentare: 220 - 240 V;  
Frecventa: 50 - 60 Hz;  
Putere nominala: 1000 W;  
Fora de strangere magnetica: 1500 kg;  
Capacitate de gaurire cu carote: 12 - 32 mm;  
Capacitate de gaurire cu burghiu plin: 1 - 13 mm;  
Adancime maxima de taiere: 55 mm;  
Capacitate de zencuire: Pana la 40 mm;  
Dimensiune magnet: 160 x 80 x 42 mm;  
Portscula: Prindere Weldon 3/4" (19.05 mm);  
Turatie nominala: 775 rpm;  
Turatie in sarcina: 400 rpm;  
Nivel putere sonora: 95 dB(A);  
Nivel presiune sonora: 84 dB(A);  
Nivel de vibratii: 0.5 m/s<sup>2</sup>;  
Latime: 210 mm;  
Lungime: 320 mm;  
Inaltime: 370 - 512 mm;  
Greutate: 12 kg;*

#### *Set de livrare:*

*Cutie de transport din plastic;  
Recipient pentru agentul de racire;  
Portscula cu prindere Weldon;  
Lant / chinga de siguranta;  
Garda de gaurire;  
Bidon agent de racire 200 ml;  
Imbusuri 2.5, 4, 5 mm;  
Manual de utilizare;  
Manusi de protectie;  
Ochelari de protectie;  
Protectie auditiva.*

