

Bine ati venit

BR!CO
TOOLS

SC. IT Republic SRL

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



Compresor cu piston INDUSTRIAL tip AB100-3MC LONG LIFE

Producator: Fiac

Pret vechi: 4624.52 lei

3960 lei (cu TVA)

PRODUCATOR:

FIAC Air Compressors S.p.A, Bologna, Italia

DESCRIERE:

AB100-3MC LONG-LIFE este un compresor INDUSTRIAL cu doua pistoane actionat prin curea de un motor electric monofazat.

Datorita utilizarii doar a componentelor de calitate in fabricarea acestuia, compresorul este conceput pentru a face fata celor mai severe utilizari, incadrandu-se astfel in categoria compresoarelor industriale (LONG LIFE). Avand chiuloasa din fonta, capacului de chiuloasa cu aripi mari de racire, fulie mare cu palete elicoidale si o turatiei redusa a pompei, durata de viata a acestui compresor este mult marita. In acelasi timp, si nivelul de zgomot este mai redus.

Are un randament imbunatatit, o constructie robusta si este echipat cu presostat cu protectie termica, doua manometre, regulator de presiune cu cupla rapida, supapa de siguranta, supapa de purjare, maner si roti pentru transport (doua roti fixe si o roata directoare).

DATE TEHNICE:

Putere motor: 3 CP / 2,2 kW

Tensiune alimentare: 230V

Turatie: 1000 rpm

Capacitate butelie: 100 l

Presiune maxima: 10 bar

*Debit de aer aspirat: 270 l/min
Debit aer refulat: 215 l/min
Numar cilindrii: 2
Trepte presiune: 1
Ungere: cu ulei
Transmisie: cu curea
Presiune acustica: 74 dB (la 4 m)
Dimensiuni: 1100x400x840 mm
Greutate: 64 kg*

AB100-3MC LONG-LIFE este un compresor INDUSTRIAL cu doua pistoane actionat prin curea de un motor electric monofazat.

Datorita utilizarii doar a componentelor de calitate in fabricarea acestuia, compresorul este conceput pentru a face fata celor mai severe utilizari, incadrandu-se astfel in categoria compresoarelor industriale (LONG LIFE). Avand baie de ulei din aluminiu, blocul din fonta, capacului de chiuloasa din aluminiu cu aripi mari de racire, fulie mare cu palete elicoidale si o turatiei redusa a pompei, durata de viata a acestui compresor este mult marita. In acelasi timp, si nivelul de zgomot este mai redus. Pompa este prevazuta cu racitor suplimentar cu aripioare din aluminiu.

Are un randament imbunatatit, o constructie robusta si este echipat cu presostat cu protectie termica, manometru, cupla rapida, supapa de siguranta, supapa de purjare, regulator de presiune, maner si roti pentru transport (doua roti fixe si o roata directoare).

Roti pentru transport (2 roti fixe + o roata pivotanta)

Presostat cu protectie termica

Regulator de presiune cu doua cuple rapide

Robinet de aer cu piulita frezata montat pe butelie

Joja