

Bine ati venit

**BR!CO**  
T O O L S

**SC. IT Republic SRL**

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



## **Dezumidicator profesional MASTER DH 752**

---

Producator: Master

Pret vechi: 4833.37 lei

**4350 lei** (cu TVA)

---

*Capacitate dezumidificare (30°C/80%RH): 47.2 l/24h*

*Capacitate dezumidificare (20°C/60%RH): 20.3 l/24h*

*Volum aer circulat: 350 m<sup>3</sup>/h*

*Pentru spatii de aprox.: 701 m<sup>3</sup>*

*Pentru renovare dupa inundatii: 280 m<sup>3</sup>*

*Putere: 900 W*

*Alimentare: 220V*

*Agent de racire: R290*

*Interval functionare - umiditate: 20-90%RH*

*Interval functionare - temperatura: 5° - 35° C*

*Tip compresor: rotativ*

*Capacitate rezervor apa: 5.7*

*Putere sonora LwA: 52 dB*

*Dimensiuni (L x l x H): 580 x 422 x 820 mm*

*Greutate: 30 kg*

*Dezumidificatoarele previn formarea ruginii, mucegaiului, petelor. Reduc timpul de eliminare a umezelii.*

*Regularizeaza diferentele de umiditate intre anotimpuri. Reduc cheltuielile de intretinere si depozitare.*

*Contribuie la scaderea cerintelor de incalzire. Micsoreaza timpul de uscare a cladirilor noi sau a celor inundate. Imbunatatesc climatul de lucru.*

*Dezumidificator de 46,7 l intr-un design nou.*

*Culoare: Negru & galben.*

*Dezghetare cu gaze fierbinti (pentru a imbunatati randamentul la temperaturi scazute).*

*Cablu si stecher robuste.*

*Contor ore functionare.*

*Filtrului de admisie aer usor de scos si curatat*

*Roti mari pentru transport.*

*Panou de control personalizat.*

*Oprire automata la umplerea rezervorului de apa*

*Se poate lega direct la canalizare, pentru o functionare continua*

*Pentru a asigura un randament optim, dezumidificatorul trebuie sa recircule aerul din spatiul in care este amplasat de trei ori intr-o ora (volumul de aer circulat de catre dezumidificator trebuie sa fie de 3 ori volumul incaperii).*