

Bine ati venit

BR!CO
T O O L S

SC. IT Republic SRL

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



Dezumidicator profesional MASTER DH 752

Producator: Master

Pret vechi: 4833.37 lei

4350 lei (cu TVA)

Capacitate dezumidificare (30°C/80%RH): 47.2 l/24h

Capacitate dezumidificare (20°C/60%RH): 20.3 l/24h

Volum aer circulat: 350 m³/h

Pentru spatii de aprox.: 701 m³

Pentru renovare dupa inundatii: 280 m³

Putere: 900 W

Alimentare: 220V

Agent de racire: R290

Interval functionare - umiditate: 20-90%RH

Interval functionare - temperatura: 5° - 35° C

Tip compresor: rotativ

Capacitate rezervor apa: 5.7

Putere sonora LwA: 52 dB

Dimensiuni (L x l x H): 580 x 422 x 820 mm

Greutate: 30 kg

Dezumidificatoarele previn formarea ruginii, mucegaiului, petelor. Reduc timpul de eliminare a umezelii.

Regularizeaza diferentele de umiditate intre anotimpuri. Reduc cheltuielile de intretinere si depozitare.

Contribuie la scaderea cerintelor de incalzire. Micsoreaza timpul de uscare a cladirilor noi sau a celor inundate. Imbunatatesc climatul de lucru.

Dezumidificator de 46,7 l intr-un design nou.

Culoare: Negru & galben.

Dezghetare cu gaze fierbinti (pentru a imbunatati randamentul la temperaturi scazute).

Cablu si stecher robuste.

Contor ore functionare.

Filtrului de admisie aer usor de scos si curatat

Roti mari pentru transport.

Panou de control personalizat.

Oprire automata la umplerea rezervorului de apa

Se poate lega direct la canalizare, pentru o functionare continua

Pentru a asigura un randament optim, dezumidificatorul trebuie sa recircule aerul din spatiul in care este amplasat de trei ori intr-o ora (volumul de aer circulat de catre dezumidificator trebuie sa fie de 3 ori volumul incaperii).