

Bine ati venit

BR!CO
TOOLS

SC. IT Republic SRL

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



MIG 250S2 - Aparate de sudura MIG-MAG/TIG/MMA EVERWELD MIG 250S2

Producator: EVERWELD

Pret vechi: 2052 lei

1650 lei (cu TVA)

MIG 250S2 - Aparat de sudura inverter IGBT MIG-MAG/TIG/MMA EVERWELD MIG 250S2

Specificatii

Tensiune de alimentare : 230 V

Gama de curent reglat : 40 - 250 A - MIG / 35-170 A - MMA

Curent la 60% : 250 A / MIG

Curent la 100% : 155 A / MIG

Curent la 40% : 170 A / MMA / TIG

Curent la 60% : 140 A / MMA / TIG

Curent la 100% : 125 A / MMA / TIG

Curent absorbit : 8.5 KVA max MIG - 6.5 KVA max MMA

Tensiune in gol : 61 V

Diametru sarma otel : 0,6 - 1.0 mm

Diametru sarma otel inox : 0.8 - 1.0 mm

Diametru sarma aluminiu : 0.8 - 1.0 mm

Diametru sarma flux : 0.8 - 1.0 mm

Diametru electrozi : 1.6 - 3.2 mm

Clasa de izolatatie : H

Grad de protectie : IP21S

Dimensiuni : 460x210x290 mm

Greutate : 12 kg

Descriere detaliata

Invertor de sudura Multiproces **MIG-MAG cu gaz si fara gaz de protectie (No Gas) / MMA / TIG cu amorsare prin contact.**

Afisaj digital, control eficient al stropilor de sudura , o penetrare imbunatatita si performante mai bune de sudura.

Potrivit pentru sarma cu diametrul maxim de 200mm (**max 5 kg**)

Func?ia extra **burnback** :

Prin reglarea timpului de post-ardere se. controleaza capatul liber al sarmei astfel incat sa se evite stingerea arcului in imediata apropiere a duzei, sau prinderea sarmei in baia de metal topit..

Reglare electronic? a induc?iei electronice (**Wave Form**).

Tehnologia inverter asigura un control mai mare al arcului de sudura si flexibilitate in utilizare cu diferite tipuri de materiale cum ar fi otel, otel inoxidabil si aluminiu in procedeul **MIG MAG**.

In procedeul **MMA** poate fubtiona cu electrozi rutilici, bazici, inox si fonta.

In procedeul **TIG** , cu amorsare prin contact, se poate suda otel si otel inoxidabil.

Greutatea redusa si compactitatea aparatului asigura, de asemenea,o portabilitate usoara in toate domeniile de lucru, atat in ??interior cat si in aer liber.

HOT START(pornire usoara) si **ARC FORCE** (de la aproximativ 30A) pentru modul MMA.

Kit livrare:

- aparatele se livreaza cu pistol de sudura MB 15AK cupla euro in lungime de 3.0 m
- cablu sudura cu cleste de masa (2 ml)
- cablu sudura cu cleste portelectrod (2 ml)
- rola antrenare sarma 0.8-1.0mm.