

Bine ati venit

BR!CO
TOOLS

SC. IT Republic SRL

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



MULTIWELD 250T - Aparat de sudura GYS tip MIG-MAG/MMA

Producator: Gys

Pret vechi: 5942.26 lei

5305.76 lei (cu TVA)

Specificatii

Tensiune de alimentare :400 V

Gama de curent reglat :40 - 250 A MIG/MAG / 40-250 A MMA

Curent in 60% :200 A MIG MAG

Curent in 100% :180 A MIG MAG

Valoare siguranta fuzibila :16 A

Tensiune in gol :59 V

Factor de protectie :IP 21

Diametru sarma : 0.6 -1.2 mm

Diametru sarma FLUX :0.9-1.2 mm

Dimensiuni :780x680x370 mm

Greutate :48 kg

Descriere detaliata

MULTIWELD 250T este un post semi-automat, monofazat ce combin? mai multe procedee de sudare precum MIG/MAG, s?arm? cu FLUX ?i MMA. Interfa?a sa intuitiv? integreaz? informa?ii digitale oferind astfel reglaje simple ?i precise. Recomandat ?n special pentru sudarea pieselor de o?el, inox ?i aluminiu, MULTIWELD 250T este ideal pentru l?c?tu?i ?i ateliere de ?ntre?inere.

Sudare MIG/MAG :

- s?arm? din o?el inoxidabil : \varnothing 0.6 -1.2 mm

- s?arm? din aluminiu ?i s?arm? cu FLUX (polaritate inversat?) : \varnothing 0.8 la 1.0 mm

- 2 T/4T

Sudare MMA : electrozii bazici ?i rutilici (pân? la \varnothing 4 mm).

Ajustare manual? a dinamicii arcului.

Asisten?? la sudare : tabel pe partea frontal? ce ajut? utilizatorul s? regleze tensiunea ?i diametrul s?rmei de sudura ?n concordan?? cu grosimea piesei de sudat.

Afi?are lizibil? chiar ?i la lumin? puternic?.

Interfa?? simpl? cu butoane ?i roti?e adaptate mâinilor cu mânu?i ce u?ureaz? controlul reglajelor

Bobine de s?arm? compatibile : \varnothing 200 / 300 mm

Grup de antrenare sarma cu 2 rol sus, 2 role jos.

Cablu de alimentare european pentru pistolul ce permite montarea/demontarea rapid?.

Priz? preinstalat? (36 V AC - 4.2 A) pentru a înc?lzi gazul ?n timpul sud?rii cu CO2 pur (înc?lzitorul nu este inclus).

Compatibil cu o priz? electric? model US (tip A) ?i EURO (tip C/E/F).

Caroserie înt?rit?.

Ro?i XL ce ofer? stabilitate ?i manevrabilitate.

Suport pentru butelia de gaz de pân? la 4 m³

Kit livrare :

Pistolul MIG MAG M25 la 3 m

Cablu masa sectiune 25mm², lungime 4 m cu cleste masa