

Bine ati venit

**BR!CO**  
T O O L S

**SC. IT Republic SRL**

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



## **Generator curent SENC I SCDE 25i-YS 25 kVA cu panou ATS**

---

Producator: SENC I

Pret vechi: 38154.76 lei

**31000 lei** (cu TVA)

---

**Specificatii :**

***Generator insonorizat trifazat , SCDE 25i-YS cu automatizare inclusa***



**Toate generatoarele sunt configurate standard cu controller DC5x-4G de ultima generatie cu:**

**Modul de comunicatii la distanta GPRS, inclusiv GPS**

**Protectie cu parola maxim 40 de caractere**

**Rata de comunicare CAN pana la 500 Kbps**

**Configurabil inclusiv pentru pornire de la distanta si plan de lucru orar/zilnic/lunar.**

Putere max. generator 25.0 kVA / 19.8 kW

Putere generator continua 22.5 kVA / 18.0 kW

Voltaj 400 / 230 V

Frecventa 50 Hz

Factor de putere 0.8

Amperaj 32.4 A

Panou ATS Inclus in standard

Motor YS490D

Putere motor 21 cp

Turatie motor 1500 rpm

Nr. cilindri motor 4 vertical in linie

Aspirare aer Normala

Preincalzire motor Inclus in standard

Racire motor Lichid racire

Capacitate lichid racire 5.2 l

Carburant Motorina

Consum combustibil ? 235 g / kW / h

Autonomie la 70% putere 30 ore

Capacitate rezervor 86 l

Tip ulei 15W40

Capacitate rez. ulei 12 l

Consum maxim de ulei 0.25 %

Numar poli 4

Regulator de tensiune AVR

Precizia tensiunii de ie?ire  $\pm 1\%$

Nivel zgomot la 7 metri 80 dB

Greutate 669 kg

Dimensiuni Lxlxh (mm) 1950 x 900 x 1050

### **Descriere detaliata ;**

Generator de curent insonorizat

Producator: Senci

Model: SCDE 25YS

Voltaj: 400V / 230V – 50 Hz

Putere maxima: 25 kVA

Motor Diesel, alternator cu AVR inclus, ATS

Protectie lipsa ulei, indicator nivel combustibil

Multimetru digital cu afisare:

tensiune, frecventa, contor ore

Alternator brevetat Senci

Alerta nivel ulei scazut cu oprire automata a motorului

Senzor de supra-sarcina cu auto-oprire

Silentios, prietenos cu mediul

Regulator de tensiune AVR

Performanta chiar si dupa 12 ore de functionare continua

Panou de control rezistent la ploaie si praf

