

Bine ati venit

BR!CO
T O O L S

SC. IT Republic SRL

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



Generator curent SENCi SCDE 25i-YS 25 kVA cu panou ATS

Producator: SENCi

Pret vechi: 38154.76 lei

31000 lei (cu TVA)

Specificatii :

Generator insonorizat trifazat , SCDE 25i-YS cu automatizare inclusa

Toate generatoarele sunt configurate standard cu controller DC5x-4G de ultima generatie cu:

Modul de comunicatii la distanta GPRS, inclusiv GPS

Protectie cu parola maxim 40 de caractere

Rata de comunicare CAN pana la 500 Kbps

Configurabil inclusiv pentru pornire de la distanta si plan de lucru orar/zilnic/lunar.

Putere max. generator 25.0 kVA / 19.8 kW

Putere generator continua 22.5 kVA / 18.0 kW

Voltaj 400 / 230 V

Frecventa 50 Hz

Factor de putere 0.8

Amperaj 32.4 A

Panou ATS Inclus in standard

Motor YS490D

Putere motor 21 cp

Turatie motor 1500 rpm

Nr. cilindri motor 4 vertical in linie

Aspirare aer Normala

Preincalzire motor Inclus in standard

Racire motor Lichid racire

Capacitate lichid racire 5.2 l

Carburant Motorina

Consum combustibil ? 235 g / kW / h

Autonomie la 70% putere 30 ore

Capacitate rezervor 86 l

Tip ulei 15W40

Capacitate rez. ulei 12 l

Consum maxim de ulei 0.25 %

Numar poli 4

Regulator de tensiune AVR

Precizia tensiunii de ie?ire $\pm 1\%$

Nivel zgomot la 7 metri 80 dB

Greutate 669 kg

Dimensiuni Lxlxh (mm) 1950 x 900 x 1050

Descriere detaliata ;

Generator de curent insonorizat

Producator: Senci

Model: SCDE 25YS

Voltaj: 400V / 230V – 50 Hz

Putere maxima: 25 kVA

Motor Diesel, alternator cu AVR inclus, ATS

Protectie lipsa ulei, indicator nivel combustibil

Multimetru digital cu afisare:

tensiune, frecventa, contor ore

Alternator brevetat Senci

Alerta nivel ulei scazut cu oprire automata a motorului

Senzor de supra-sarcina cu auto-oprire

Silentios, prietenos cu mediul

Regulator de tensiune AVR

Performanta chiar si dupa 12 ore de functionare continua

Panou de control rezistent la ploaie si praf

