

Bine ati venit

BR!CO
T O O L S

SC. IT Republic SRL

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



Generator curent SENCI SCDE 34i-YS 34 kVA cu panou ATS

Producator: SENCI

Pret vechi: 45524.15 lei

36574 lei (cu TVA)

Specificatii :

Generator curent electric , diesel , trifazat , insonorizat SCDE 34i-YS cu automatizare inclusa

Toate generatoarele sunt configurate standard cu controller DC5x-4G de ultima generatie cu:

Modul de comunicatii la distanta GPRS, inclusiv GPS

Protectie cu parola maxim 40 de caractere

Rata de comunicare CAN pana la 500 Kbps

Configurabil inclusiv pentru pornire de la distanta si plan de lucru orar/zilnic/lunar.

Putere max. generator 34 kVA / 27 kW
Putere generator continua 31.3 kVA / 25 kW
Voltaj 400 / 230 V
Frecventa 50 Hz
Factor de putere 0.8
Amperaj 47.5 A
Panou ATS Inclus in standard
Motor YS4100D
Putere motor 33 cp
Turatie motor 1500 rpm
Nr. cilindri motor 4 vertical in linie
Aspirare aer Normala
Preincalzire motor Inclus in standard
Racire motor Lichid racire
Capacitate lichid racire 5.2 l
Carburant Motorina
Consum la 25% din putere ? 235 g / kW / h
Autonomie la 70% putere 25 ore
Capacitate rezervor 100 l
Tip ulei 15W40
Capacitate rez. ulei 15 l
Consum maxim de ulei 0.25 %
Numar poli 4
Regulator de tensiune AVR
Precizia tensiunii de ie?ire $\pm 1\%$
Nivel zgomot la 7 metri 80 dB
Greutate 971 kg
Dimensiuni Lxlxh (mm) 2250 x 1000 x 1250

Descriere detaliata ;

Generator de curent insonorizat
Producator: Senci
Model: SCDE 34YS
Voltaj: 400V / 230V – 50 Hz
Putere maxima: 34 kVA
Motor Diesel, alternator cu AVR inclus, ATS
Protectie lipsa ulei, indicator nivel combustibil
Multimetru digital cu afisare:
tensiune, frecventa, contor ore
Alternator brevetat Senci
Alerta nivel ulei scazut cu oprire automata a motorului
Senzor de supra-sarcina cu auto-oprire
Silentios, prietenos cu mediul
Regulator de tensiune AVR
Performanta chiar si dupa 12 ore de functionare continua
Panou de control rezistent la ploaie si praf

Toate generatoarele ?i componentele sunt testate ca prototip, construite industrial ?i testate în timpul produc?iei.

Procedura de control specific? efectuat? în timpul diferitelor faze de produc?ie asigur? o durat? de via?? mare ?i fiabilitate în exploatare.

Motoare profesionale robuste diesel în 4 timpi pentru utilizare intensiv? cu un consum de combustibil sc?zut

