

Bine ati venit

BR!CO
TOOLS

SC. IT Republic SRL

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



Generator curent SENCi SCDE 55i-YS 55 kVA cu panou ATS

Producator: SENCi

Pret vechi: **54698.6 lei**

44000 lei (cu TVA)

Specificatii :

*Generator curent electric , diesel , trifazat , insonorizat SCDE 55i-YS cu automatizare inclusa
Toate generatoarele sunt configurate standard cu controller DC5x-4G de ultima generatie cu:*

Modul de comunicatii la distanta GPRS, inclusiv GPS

Protectie cu parola maxim 40 de caractere

Rata de comunicare CAN pana la 500 Kbps

Configurabil inclusiv pentru pornire de la distanta si plan de lucru orar/zilnic/lunar.

*Putere max. generator 55 kVA / 44 kW
Putere generator continua 50 kVA / 40 kW
Voltaj 400 / 230 V
Frecventa 50 Hz
Factor de putere 0.8
Amperaj 72 A
Panou ATS Inclus in standard
Motor Y4102ZLD
Putere motor 48 cp
Turatie motor 1500 rpm
Nr. cilindri motor 4 vertical in linie
Aspirare aer Turbo charger
Preincalzire motor Inclus in standard
Racire motor Lichid racire
Capacitate lichid racire 6.4 l
Carburant Motorina
Consum combustibil ? 235 g / kW / h
Autonomie la 70% putere 25 ore
Capacitate rezervor 100 l
Tip ulei 15W40
Capacitate rez. ulei 21 l
Consum maxim de ulei 0.25 %
Numar poli 4
Regulator de tensiune AVR
Precizia tensiunii de ie?ire $\pm 1\%$
Nivel zgomot la 7 metri 80 dB
Greutate 1013 kg
Dimensiuni L/l/h (mm) 2250 / 1000 / 1250*

Descriere detaliata ;

*Generator de curent insonorizat
Producator: Senci
Model: SCDE 34YS
Voltaj: 400V / 230V – 50 Hz
Putere maxima: 34 kVA
Motor Diesel, alternator cu AVR inclus, ATS
Protectie lipsa ulei, indicator nivel combustibil
Multimetru digital cu afisare:
tensiune, frecventa, contor ore
Alternator brevetat Senci
Alerta nivel ulei scazut cu oprire automata a motorului
Senzor de supra-sarcina cu auto-oprire
Silentios, prietenos cu mediul
Regulator de tensiune AVR
Performanta chiar si dupa 12 ore de functionare continua
Panou de control rezistent la ploaie si praf*

Toate generatoarele și componentele sunt testate ca prototip, construite industrial și testate în timpul producției.

Procedura de control specific este efectuată în timpul diferitelor faze de producție asigurând o durată de viață mare și fiabilitate în exploatare.

Motoare profesionale robuste, diesel, în 4 timpi pentru utilizare intensivă, cu un consum de combustibil scăzut și un regim de tranziție excelent.

Alternator puternic cu clasă de izolație H și impregnare cu rășini epoxidice în dotarea standard.

Generatorul poate fi încărcat la o sarcină de 100% într-o singură treaptă.

Panoul de comandă este dotat cu controlul automat al pornirii și instrumente de măsură și control digitale. Amortizoarele de vibrații pentru utilizare intensivă asigură un zgomot redus și o durată de viață mare a componentelor.

Apărători de protecție pentru piesele cu mișcare de rotație.

Prevăzută cu 4 locasuri pentru ridicare.

Panoul de comanda HGM420N este folosit pentru a opera manual generatorul.

Acesta are următoarele funcționalități:

- Este compact și ușor de folosit
- Display luminos 128x64 pixeli în mai multe limbi
- 3 leduri ce indică prezența sau absența unei faze
- 3 leduri ce indică nivel scăzut la ulei, temperatura sau combustibil
- 26 unități de măsură cu un grade de eroare de < 1%
- 33 de tipuri de alarmă
- Istoric evenimente
- Anunțare pentru programare service
- Indicare stare baterie
- Temporizator pentru lucru în ture (în anumite intervale orare)
- Conexiune multicontrol RS485

Intrerupător circuit:

Generatoarele sunt livrate cu un intrerupător ce asigură o protecție împotriva suprasarcinii și protecție magnetică contra scurt-circuitelor.

Conexiune rapidă cu 10 pini pentru pornirea și oprirea generatorului din telecomandă.

Generator:

Carcasa autoventilată

Fără perii, sincron, autoreglare a turației

Insonorizare clasa H

Protecție împotriva umidității

Esapament:

Toba esapament pentru uz rezidențial

Protecție ploaie

Cadru de bază:

Bază sudată din oțel de înaltă calitate

Mansoane anti-vibrație

Rezervor integrat

Sistem electric:

2 baterii 12V, 80 Ah

Modul de mentinere a bateriilor încărcate

Alternator

