

Bine ati venit

**BR!CO**  
TOOLS

**SC. IT Republic SRL**

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



## Generator curent Stager FD 6500ER + ATS

---

Producator: Stager

Pret vechi: **5100 lei**

**3060 lei** (cu TVA)

---

### **Descriere:**

*Generator de curent monofazat, compact, fiabil, usor de manevrat si utilizat. Recomandat atat utilizatorilor casnici cat si celor industriali, profesionali.*

*Regulator automat de tensiune (AVR) care limiteaza fluctuatiile tensiunii produse de alternator.*

*Conector comanda externa pentru ATS, inverter OffGrid*

*Sistem de pornire electric la distanta prin telecomanda radio.*

*Robinetul de combustibil si clapeta de soc sunt robotizate.*

*Generatoarele stager din seria Automatic sunt echipate cu ?oc robotizat (automat) cu ?nchidere ?i deschidere, precis?, ac?ionat? electric de un motor pas cu pas. Monitorizarea ?i ajustarea pozi?iei clapetei de ?oc este ?n sarcina noului controler multifunc?ional instalat pe generatoarele din aceast? serie.*

*Motor termic, puternic de 13CP, pe benzina, in patru timpi care indeplineste normele EURO5 in materie de poluare a mediului.*

*Panoul de control al generatorului, intuitiv si usor de utilizat, inglobeaza majoritatea functiilor si comenzilor generatorului:*

- display digital 3 in 1 cu afisaj pentru: tensiune, frecventa si ore de functionare.
- led de avertizare presiune ulei - semnalizeaza utilizatorului atunci cand nivelul de ulei din baie scade
- siguranta termica care intrerupe furnizarea tensiunii atunci cand echipamentul este suprasolicitat, protejand astfel echipamentul.

*Cadru metalic tubular, solid, vopsit in camp electrostatic cu o foarte buna rezistenta la zgariere si coroziune.*

*Maner ergonomic, soft grip, care asigura o prindere ferma a acestuia si stift pentru blocare/deblocare pentru reducerea dimensiunilor echipamentului.*

*Kit roti pentru deplasare pe distante scurte.*

*Dotat cu suportii elastici, din cauciuc pentru o buna stabilitate si vibratii reduse in timpul functionarii.  
Acces facil la filtrul de aer pentru o curatare sau inlocuire usoara.  
Generatorul este dotat cu doua prize monofazate cu capac de protectie si priza de 12 Vcc pentru aplicatii usoare sau redresat acumulatori  
Capac lateral de protectie pentru toba de esapament.  
Rezervor de combustibil de capacitate mare cu indicator al nivelului de benzina.  
Generatorul este dotat cu releu de incarcare pentru acumulatorul propriu, atunci cand echipamentul functioneaza sau/si incarcare in standby daca este conectat la ATS\**

***Date tehnice:***

**GENERATOR**

*Tensiune nominala: ~ 230 V  
Frecventa nominala: 50 Hz  
Putere nominala: 5.0 kW  
Putere maxima: 5.5 kW  
Curent nominal: 21.74 A  
Factor de putere: 1.0  
Dimensiuni: 720 x 540 x 595 mm  
Nivel zgomot LwA: 96 dB(A)  
Grad de protectie: IP23M  
Sistem de pornire: Electric, 12Vcc  
Demaror cu sfoara  
Autonomie: 8 ore  
Greutate neta/bruta: 86 / 90 kg*

**MOTOR**

*Model: YH188F(E)  
Tip: Motor benzina, 4-timpi, 1 cilindru, OHV, racire cu aer  
Putere nominala: 13 CP/ 9.7 kW  
Turatie nominala: 3000 / 3600 rpm  
Capacitate cilindrica: 389 cm<sup>3</sup>  
Capacitate baie de ulei: 1.1 L  
Tip ulei: SAE10W-30, 15W-40  
Combustibil: Benzina fara plumb  
Capacitate rezervor combustibil: 22 L  
Mod reglare tensiune: AVR  
Sistem aprindere: Electronica, CDI  
Bobinaj: 100% cupru*

**Consum combustibil:**

*@ 100% sarcina: 3.42 L/h  
@ 75% sarcina: 3.08 L/h  
@ 50% sarcina: 2.35 L/h*

**Dotari:**

2 prize monofazate 16A si 32A, grad protectie IP44  
Afisaj digital pentru frecventa, tensiune si numar ore functionare  
Led avertizare ulei  
Siguranta termica  
Iesire curent continuu 12V/8A  
Sistem pornire la sfoara si electric cu cheie ON/OFF/START

**Set livrare:**

1 x acumulator 12 V  
1 x set roti  
1 x port chei cu cheie bujie, surubelnita, cheie 10-12  
2 x stechere monofazate 16A si 32A  
1 x palnie pentru ulei  
2 x telecomanda radio  
2 x cheie pornire  
1 x conector comanda externa pentru ATS, invertor OffGrid  
1 x manual de utilizare  
Se livreaza cu panou automatizare FDATS230 (5160000001) 34 amperi