

Bine ati venit

BR!CO
TOOLS

SC. IT Republic SRL

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



Generator insonorizat Stager YDY12S3, silent 1500rpm, diesel, trifazat

Producator: Stager

Pret vechi: 26342 lei

23180 lei (cu TVA)

Descriere:

Alternator Y164B, grad de protectie IP23, clasa de izolatie H;

Tampoane anti-vibratii;

Filtru de aer uscat, filtru de combustibil, filtru ulei;

Buson de motorina cu acces cu cheie;

Intrerupator retea electrica;

Buton de oprire in caz de urgenta montat la exteriorul carcasei;

Capace protectie borne curent electric (pentru a restrictiona accesul sau atingerea accidentala)

Carcasa insonorizata cu usi de acces pentru interventii de mentenanta si reparatii;

Usile de acces ale generatorului sunt dotate cu chedere din cauciuc;

Tampoane laterale din cauciuc pentru usile generatorului care previn lovirea accidentala a generatorului in cazul deschiderii complete a acestora;

Fante de aerisire dotate cu grilaj de protectie pentru a evita patrunderea obiectelor mari din exterior in interiorul generatorului;

Fereastra de vizionare a panoului de control, aflat pe o usa ce se poate incuia;

Panou de control SmartGen HGM 4020;

Baterie de pornire 12V, suport si cabluri;

Instalatie electrica ordonata pe coduri de culoare si numere care faciliteaza interventiile chiar si de la distanta;

Inele de ridicare in partea de sus a carcasei, iar sasiul este dotat cu fante pentru incarcare/descarcare cu ajutorul motostivuitoarelor.

Conector ATS
Baterie
Display Digital
Kit roti
Dotat cu preincalzire
Optional:
ATS
Modul conectare GSM CMM366A-4G

Date tehnice:

GENERATOR

Putere nominala: 11 kVA / 8.8 kW
Putere maxima: 12 kVA / 10 kW
Tensiune nominala: 230/400 V
Frecventa: 50 Hz
Curent nominal: 15.9 A
Factor de putere (cos ϕ): 0.8
Capacitate rezervor combustibil: 72 L
Autonomie @ 100% sarcina: 24 ore
Nivel de zgomot LwA: 93 dB(A)
Grad de protectie: IP23
Dimensiuni (LxWxH) : 1660x850x1150 mm
Greutate neta: 660 kg
Panoul de control: SMARTGEN HGM 4020

ALTERNATOR

Model alternator: Y164B
Tip cablare: Conexiune in stea
Putere nominala: 8.8 kW
Eficienta: 79.40%
Excitatie: Auto-excitatie
TIF (factorul de influenta telefonica): < 50
THF (distorsiuni datorate armonicilor): < 2%
Clasa de izolatatie: H
Grad de protectie: IP23
Numar rulmenti: 1
Faza / Poli: 3
Factor de putere: 0.8
Reglare tensiune: Stare constanta: $\pm 1\%$, Stare instantanee: 3%
Altitudine: 1000 m
Supraturatie (min-1): 20%
Bobinaj alternator: sarma de Cupru

MOTOR

Model motor: YD385D
Tip motor: Motor diesel, 4-timpi, 3 cilindri in linie, racire cu apa
Putere nominala @1500rpm: 11 kW
Alezaaj x Cursa: 85x90 mm
Capacitate cilindrica: 1.532 L
Rata de compresie: 18:1
Tip regulator: Mecanic

