

Bine ati venit

BR!CO
TOOLS

SC. IT Republic SRL

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



Generator insonorizat Stager YDY18S3 - E, silent 1500rpm, diesel, trifazat

Producator: Stager

Pret vechi: 28859 lei

24700 lei (cu TVA)

Descriere:

Alternator Y164D, grad de protectie IP23, clasa de izolatie H;

Tampoane anti-vibratii;

Structura compacta, greutate si dimensiuni reduse;

Filtru de aer uscat, filtru de combustibil, filtru ulei;

Intrerupator retea electrica tip MCB (miniature circuit breaker);

Buton de oprire in caz de urgenta montat la exteriorul carcasei;

2 prize monofazate de 16A;

Capace protectie borne curent electric (pentru a restrictiona accesul sau atingerea accidentala)

Carcasa insonorizata cu usi de acces pentru interventii de mentenanta si reparatii;

Usile de acces ale generatorului sunt dotate cu chedere din cauciuc;

Fante de aerisire dotate cu grilaj de protectie pentru a evita patrunderea obiectelor mari din exterior in interiorul generatorului;

Fereastra de vizionare a panoului de control, aflat pe o usa ce se poate incuia;

Panou de control SmartGen HGM 4020;

Baterie de pornire 12V, suport si cabluri;

Teava de esapament, sifon de evacuare, flansa, toba de esapament;

Sasiul este dotat cu inele de ridicare si fante pentru incarcare/descarcare cu ajutorul motostivuitoarelor.

Conector ATS

Kit roti

Baterie

Display Digital

Dotat cu preincalzire

Optional:

- ATS

- Modul conectare GSM CMM366A-4G

Date tehnice:

GENERATOR

Putere nominala: 16 kVA / 13 kW

Putere maxima: 18 kVA / 14 kW

Tensiune nominala: 230/400 V

Frecventa: 50 Hz

Curent nominal: 23.1 A

Factor de putere (cos ?): 0.8

Capacitate rezervor combustibil: 100 L

Autonomie @ 100% sarcina: 21 ore

Nivel de zgomot LwA: 96 dB(A)

Grad de protectie: IP23

Dimeniuni (LxWxH): 1450x790x1050 mm

Greutate neta: 630 kg

Panoul de control: SMARTGEN HGM 4020

ALTERNATOR

Model alternator: Y164D

Tip cablare: Conexiune in stea

Putere nominala: 12.8 kW

Eficienta: 81.6%

Excitatie: Auto-excitatie

TIF (factorul de influenta telefonica): < 50

THF (distorsiuni datorate armonicilor): < 2%

Clasa de izolatatie: H

Grad de protectie: IP23

Numar rulmenti: 1

Faza / Poli: 3

Factor de putere: 0.8

Reglare tensiune: Stare constanta: $\pm 1\%$, Stare instantanee: 3%

Altitudine: 1000 m

Supraturatie (min-1): 20%

Bobinaj alternator: sarma de Cupru

MOTOR

Model motor: YND485D

Tip motor: Motor diesel, 4-timpi, 4 cilindri in linie, racire cu apa

Putere nominala @ 1500rpm: 17 kW

Alezaj x Cursa: 85x95 mm

Capacitate cilindrica: 2.156 L

Rata de compresie: 18:1

Tip regulator: Mecanic

