

Bine ati venit

BR!CO
TOOLS

SC. IT Republic SRL

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



Sistem mobil de aspirare fum sudura + brat aspirare GYS- TOPARC EVO 2.1 RE

Producator: Gys

16757.66 lei (cu TVA)

Extractorul de fum EVO 2.1 RE și brațul său ARM 160/3 au fost proiectate pentru a extrage și purifica fumurile uscate generate de diverse procese de sudare. Extractorul de fum are un braț detașabil pivotant la 360°.

Aplicații

EVO 2.1 este proiectat pentru următoarele aplicații:

- MMA Welding
- Sudarea TIG
- MIG / MAG Welding

Filtrări

Trei etape de filtrare:

- 1 - Filtru metalic (nivel de filtrare: 1)
- 2 - Filtru cilindru / absolut (nivel de filtrare: 2)
- 3 - Filtru de carbon (nivelul de filtrare: 3)

Evacuare externă

• Gazele și vaporii generați în timpul sudării sunt direcționate în aer liber pentru a împiedica răspândirea lor la locul de muncă.

Asigurați o teava cu diametrul de 150 mm pentru evacuarea fumului în afară.

ARM 160/3

Robust: Fabricat din oțel armat și aliaj de aluminiu anodizat 6061 , pentru a asigura durabilitatea în timp (în ciuda expunerii continue la fum).

: țeavă de aluminiu rigidă ușoară.

Eficient: designul potrivit al hotei de aspirație oferă o extracție maximă.

Reglabil: debitul de extracție este ajustabil și capota are un mâner pentru manevrabilitate. Brațul pivotează 360 °.

Securitate: Grila protecție (stofă / hârtie).

Tensiune alimentare : 230 V

Putere : 1100 W

Debit : 1500m³/h

Zgomot : 73 db(A)

Lungime braț : 3m

Greutate ; 100 kg

Grad protecție : IP 55