

Bine ati venit

BR!CO
TOOLS

SC. IT Republic SRL

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



Generator curent SENCi SCDE 97i-YS 97 kVA cu panou ATS

Producator: SENCi

Pret vechi: **81187.64 lei**

64900 lei (cu TVA)

Date tehnice

Generator insonorizat SCDE 97i-YS cu automatizare inclusa

Generatorul este configurat standard cu controller DC5x-4G de ultima generatie cu:

Modul de comunicatii la distanta GPRS, inclusiv GPS

Protectie cu parola maxim 40 de caractere

Rata de comunicare CAN pana la 500 Kbps

Configurabil inclusiv pentru pornire de la distanta si plan de lucru orar/zilnic/lunar

Toate generatoarele sunt configurate standard cu controller DC5x-4G de ultima generatie cu:

Modul de comunicatii la distanta GPRS, inclusiv GPS

Protectie cu parola maxim 40 de caractere

Rata de comunicare CAN pana la 500 Kbps

Configurabil inclusiv pentru pornire de la distanta si plan de lucru orar/zilnic/lunar.

Putere max. generator: 97 kVA / 77 kW
Putere generator continua: 88 kVA / 70 kW
Voltaj: 400 / 230V
Frecventa: 50 Hz
Factor de putere: 0.8
Amperaj: 126 A
Panou ATS: inclus in standard
Motor: LR4M3L
Putere motor: 77 cp
Turatie motor: 1500 rpm
Nr. cilindri motor: 4 vertical in linie
Aspirare aer: Turbo charger
Preincalzire motor: Inclus in standard
Racire motor: Lichid racire
Capacitate lichid racire: 6.5 l
Carburant: Motorina
Consum combustibil: ? 235 g / kW / h
Autonomie la 70% putere: 12 ore
Capacitate rezervor: 140 l
Tip ulei: 15W40 API-CD
Capacitate rezervor ulei: 29 l
Consum maxim de ulei: 0.25 %
Numar poli: 4
Regulator de tensiune: AVR
Precizia tensiunii de iesire: ± 1%
Nivel zgomot la 7 metri: 80 dB
Greutate echipament: 1400 kg
Dimensiuni Lxlxh (mm): 2400x1000x1250

Alternator brevetat Senci

Alerta nivel ulei scazut cu oprire automata a motorului

Senzor de supra-sarcina cu auto-oprire

Silentios, prietenos cu mediul

Regulator de tensiune AVR

Performanta chiar si dupa 12 ore de functionare continua

Panou de control rezistent la ploaie si praf

Voltaj: 400V / 230V – 50 Hz

Putere maxima: 97 kVA

Motor Diesel, alternator cu AVR inclus, ATS

Protectie lipsa ulei, indicator nivel combustibil

Multimetru digital cu afisare:

Tensiune, frecventa, contor ore