

Bine ati venit

BR!CO
TOOLS

SC. IT Republic SRL

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



PERFEKT MIG 315 SYNERGIC - Aparat de sudura INTENSIV tip MIG/MMA

Producator: INTENSIV

3322.99 lei (cu TVA)

Specificatii

Tensiune de alimentare :380 V
Gama de curent reglat :MIG MAG 40-315 A / MMA 20-280 A
Curent la 60% :315 A
Curent la 100% :234
Electrozi utilizabili :1.6- 5.0 mm
Tensiune in gol :69 V
Clasa de izolare :F
Grad de protectie :IP 21
Factor de putere :0.72
Diametru sarma otel :0.8-1.2 mm
Diametru sarma otel inox :0.8-1.2 mm
Diametru sarma aluminiu :0.8-1.0 mm
Diametru sarma FLUX :0.8-1.0 mm
Dimensiuni :880x296x616 mm
Greutate :47.0 kg

Descriere detaliata

Aparatul de sudura MIG-MAG/MMA - Intensiv PERFEKT MIG 315 SYNERGIC (380V) PROFESIONAL este un aparat tip invertor, echipat cu tranzistoare IGBT puternice, pentru performante si suduri excelente; este recomandat atat pentru sudura in mediu de gaz protector, cu sarma plina, a oricarui tip de material, cat si pentru sudura fara gaz, cu sarma FLUX (NO GAS).

Aparatul de sudura MIG-MAG/MMA - Intensiv PERFEKT MIG 315 SYNERGIC este foarte usor de utilizat datorita panoului de control pe care sunt afisate functiile aparatului.

Aparatul are ca si functii:

- MIG MAG SYNERGIC (in acest mod utilizatorul seteaza doar grosimea sarmei de sudura si functia 2T, 4T sau puncte)
- MIG MAN (MIG MAG manual - in acest mod, utilizatorul isi poate seta toate functiile manual, aparatul nemaifind prestat din fabrica)
- MMA (in acest mod utilizatorul poate suda cu mai multe tipuri de electrozi – rutilici, bazici, inox, fonta etc.)

Functia principala a aparatului de sudura MIG-MAG/MMA - Intensiv PERFEKT MIG 315 SYNERGIC este MIG MAG.

Aparatul ofera 315 amperi la 60%/40 grade C / ciclu de sudura, fiind o alegere excelenta pentru mentenanta, lucrari de santier si confectionare metalica.

- Sudeaza cu sarma plina in mediu protejat de gaz (ARGON sau CORGON) sau cu sarma FLUX (fara gaz) si MMA (cu electrod invelit)
- Reglaj fin al curentului de sudura cu ajutorul potentiometrului .
- Reglaj viteza avans sarma si tensiune de sudare pentru functia MIG MAG
- Fiabile si robuste, usor de intretinut.
- Protectie termica cu termostat.
- se poate folosi sarma cu diametrul maxim de 300mm (max 15 kg).

Intensiv PERFEKT MIG 315 SYNERGIC (380V) PROFESSIONAL face parte din gamma “heavy-duty” fiind

gandit pentru utilizare in regim de lucru constant.

Conector pentru pistol Euro compatibil cu diferite marci de pistoale.

Posibilitatea schimbarii polaritatii pentru sudare cu sarma flux .

Kit livrare

- pistol Mig Mag 24KD de 3 ml;
- cablu de masa cu cleste masa si mufa tata TX50;
- cablu cu cleste porelectrod si mufa tata TX50;
- furtun gaz 2 ml.