

Bine ati venit

BR!CO
TOOLS

SC. IT Republic SRL

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



MASTERMIG 275i - APARAT DE SUDURA TELWIN tip MIG- MAG

Producator: Telwin

Pret vechi: 8826.37 lei

7707.53 lei (cu TVA)

Specificatii

Tensiune de alimentare 400 V
Gama de curent reglat 20-250 A
Diametru sarma otel 0.6 - 1.2 mm
Diametru sarma otel inox 0.8 - 1.0 mm
Diametru sarma aluminiu 0.8 - 1.0 mm
Diametru sarma tubulara 0.8 - 1.2 mm
Electrozi utilizabili 1.6 - 5 mm
Curent la 60% 180 A
Tensiune in gol 77 V
Curent absorbit 17.4 A
Curent maxim 250A in 30%
Factor de putere 0.72
Valoare siguranta fuzibila 10 A
Grad de protectie IP22
Dimensiuni 870x453x800 mm
Greutate 44.5 kg

Aparat de sudura multiproce tip invertor MIG-MAG/BRAZING/MMA si TIG DC-Lift.

Utilizare flexibila cu diverse materiale (otel, otel inoxidabil, otel de inalta rezistenta, aluminiu, tabla zincata) si o mare varietate de domenii de aplicare (tabla, intretinere, instalare, caroserii, etc.).

Setarea valorilor si afisarea progresului de sudare a parametrilor afisati.

Setare pentru sudare MIG-MAG in 2/4 timpi cu reglare a reactantei; TIG DC-Lift; MMA.

Caracteristici:

- Constructie robusta;*
- Greutate si dimensiuni reduse;*
- Economie mare de energie;*
- Display pentru afisarea dinamica a valorilor setate;*

MIG-MAG

- Selectare operare 2/4 timpi;*
- Reglarea electronica a reactantei;*

MMA

- Reglarea sinergica a Arc Force si Hot Start in functie de tipul de electrod utilizat;*
- Dispozitiv antilipire;*

TIG

- Atingerea DC LIFT si afisarea tensiunii si curentului de sudare.*

Protectii: termostatic, supratensiune (+15%), subtensiune (-25%), supracurent, generator actionat de motor (+/-15%);

Kit livrare :

pistolet MIG MAG 3m
cablu cu cleste de masa