

Bine ati venit

**BR!CO**  
TOOLS

**SC. IT Republic SRL**

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



## **MASTERMIG 275i - APARAT DE SUDURA TELWIN tip MIG- MAG**

---

Producator: Telwin

Pret vechi: 8826.37 lei

**7707.53 lei** (cu TVA)

---

*Specificatii*

*Tensiune de alimentare 400 V*  
*Gama de curent reglat 20-250 A*  
*Diametru sarma otel 0.6 - 1.2 mm*  
*Diametru sarma otel inox 0.8 - 1.0 mm*  
*Diametru sarma aluminiu 0.8 - 1.0 mm*  
*Diametru sarma tubulara 0.8 - 1.2 mm*  
*Electrozi utilizabili 1.6 - 5 mm*  
*Curent la 60% 180 A*  
*Tensiune in gol 77 V*  
*Curent absorbit 17.4 A*  
*Curent maxim 250A in 30%*  
*Factor de putere 0.72*  
*Valoare siguranta fuzibila 10 A*  
*Grad de protectie IP22*  
*Dimensiuni 870x453x800 mm*  
*Greutate 44.5 kg*

*Aparat de sudura multiproce tip invertor MIG-MAG/BRAZING/MMA si TIG DC-Lift.*

*Utilizare flexibila cu diverse materiale (otel, otel inoxidabil, otel de inalta rezistenta, aluminiu, tabla zincata) si o mare varietate de domenii de aplicare (tabla, intretinere, instalare, caroserii, etc.).*

*Setarea valorilor si afisarea progresului de sudare a parametrilor afisati.*

*Setare pentru sudare MIG-MAG in 2/4 timpi cu reglare a reactantei; TIG DC-Lift; MMA.*

*Caracteristici:*

- Constructie robusta;*
- Greutate si dimensiuni reduse;*
- Economie mare de energie;*
- Display pentru afisarea dinamica a valorilor setate;*

*MIG-MAG*

- Selectare operare 2/4 timpi;*
- Reglarea electronica a reactantei;*

*MMA*

- Reglarea sinergica a Arc Force si Hot Start in functie de tipul de electrod utilizat;*
- Dispozitiv antilipire;*

*TIG*

- Atingerea DC LIFT si afisarea tensiunii si curentului de sudare.*

*Protectii: termostatic, supratensiune (+15%), subtensiune (-25%), supracurent, generator actionat de motor (+/-15%);*

*Kit livrare :*

*pistolet MIG MAG 3m*  
*cablu cu cleste de masa*