

Bine ati venit



SC. IT Republic SRL

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,
vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603
Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



ARC 250 (Z230) - Aparat de sudura tip invertor Jasic

Producator: JASIC

1695.75 lei (cu TVA)

Specificatii

Tensiune de alimentare :230 V

Gama de curent reglat :20-250 A

Curent absorbit :57 A

Putere absorbita :13.2 kVA

Electrozi utilizabili :1.6-5.0 mm

Tensiune in gol :67 V

Grad de protectie :IP 21S

Clasa de izolatie :F

Curent maxim :250 A in 60%

Durata activa :194 A in 100%

Dimensiuni :495x220x380

Greutate :9.6 kg

Descriere detaliata

ARC 250 - Aparat de sudura MMA si TIG DC tip invertor Jasic

Garantie 3 ani persoane fizice

Sudeaza cu electrod de 4.0 mm in regim non stop!

- Aparat de sudura profesional MMA si TIG DC tip invertor JASIC ARC 250 Z230, cu tehnologie Inverter (IGBT) cu dimensiune si greutate redusa, eficienta ridicata.
- Poate fi utilizat cu toate tipurile de electrozi, rutilici, bazici, inox, fonta.
- Foarte util datorita greutatii reduse (9.6 kg), volum si consum redus.
- permite un reglaj continuu al curentului de sudura cu ajutorul potentiometrului de reglaj.
- amorsare foarte usoara datorita curentului continuu, penetrare foarte buna a materialului si arc de sudura perfect stabil
- compact, usor si modern.
- ciclul de functionare este calculat la 40 grade C.
- couple conectare 35mm.
- este dotat cu ventilator care ii marea capacitatea de sudura.
- arc force, hot start(amorsare usoara), anti-stick (reduce riscul de lipire al electrodului la start).
- posibilitatea de a suda TIG/WIG in curent continuu cu amorsare prin contact.

Kit livrare

- cutie de carton;
- aparat sudura JASIC ARC 250 (Z230);
- cablu cu cleste portelectrod si mufa DX50, lungime 4m;
- cablu cu cleste de masa si mufa DX50, lungime 3m;
- cablu alimentare 2.5m lungime.