

Bine ati venit

BR!CO
T O O L S

SC. IT Republic SRL

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



JASIC MIG 250P (N24901) - Aparate de sudura MIG-MAG tip invertor

Producator: JASIC

7176.99 lei (cu TVA)

Specificatii

Tensiune de alimentare :230 V
Gama de curent reglat :MIG MAG 40-250 A / MMA 15-220 A
Curent maxim :250 A in 40%
Electrozi utilizabili :1.6 - 4.0 mm
Tensiune in gol :75 V
Grad de protectie :IP 21S
Diametru sarma otel :0.8-1.2 mm
Diametru sarma otel inox :0.8-1.2 mm
Diametru sarma aluminiu :0.8 - 1.2 mm
Dimensiuni :895x445x760 mm
Greutate :49.7 kg

Descriere detaliata

Garantie 3 ani persoane fizice

Aparatul de sudura JASIC MIG 250P (N24901) este un aparat multifunctional, avand ca si functii: MIG / Pulse MIG / Lift-TIG / MMA.

Aparatul de sudura JASIC MIG 250P (N24901) este un aparat PROFESIONAL de tip invertor, echipat cu tranzistoare IGBT puternice, pentru performate si suduri excelente;

JASIC MIG 250P (N24901) este recomandat atat pentru sudura in mediu de gaz protector, cu sarma plina, a oricarui tip de material, cat si pentru sudura fara gaz, cu sarma FLUX.

Aparatul ofera 250 de amperi la 40%/40 grade C / ciclu de sudura, fiind o alegere excelenta pentru mentenanta, lucrari de santier, industria auto si confectione metalica.

- Sudeaza cu sarma plina in mediu protejat de gaz (ARGON sau CORGON) sau cu sarma FLUX (fara gaz) si MMA (cu electrod invelit)
- Reglaj fin al curentului de sudura au ajutorul potentiometrului .
- verificarea gazului
- Selectarea sarmelor de sudura: Otel, inox, AlSi, AlMg
- Reglaj al grosimii materialului de sudat
- Comutator pentru functia SYNERGIC
- Reglaj viteza avans sarma si tensiune de sudare pentru functia MIG MAG
- Fiabile si robuste, usor de intretinut.
- Protectie termica cu termostat.
- grup de antrenare cu 4 role
- se poate folosi sarma cu diametrul maxim de 300mm (max 15 kg).

Kit livrare

- pistol Mig Mag Binzel MB24 KDE de 3 ml;
- cablu de masa cu cleste masa 300 A si mufa tata TX50;
- mufa tata TX50;
- furtun gaz 3 ml.