

Bine ati venit

BR!CO
TOOLS

SC. IT Republic SRL

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



MULTIWELD 200M - Aparat de sudura GYS tip MIG-MAG/MMA

Producator: Gys

Pret vechi: 4723.97 lei

4428.1 lei (cu TVA)

Specificatii

Tensiune de alimentare :230 V

Gama de curent reglat :30 - 200 A MIG/MAG - 20-180 A MMA

Curent in 60% :115 A

Valoare siguranta fuzibila :16 A

Tensiune in gol :65 V

Factor de protectie :IP 21

Diametru sarma : 0.6 -1 mm

Diametru sarma FLUX :0.9 mm

Dimensiuni :770x790x470 mm

Greutate :34.5 kg

Descriere detaliata

MULTIWELD 200M este un post semi-automat, monofazat ce combin? mai multe procedee de sudare precum MIG/MAG, sârm? cu FLUX ?i MMA. Interfa?a sa intuitiv? integreaz? informa?ii digitale oferind astfel reglaje simple ?i precise. Recomandat în special pentru sudarea pieselor de o?el, inox ?i aluminiu, MULTIWELD 200M este ideal pentru l?c?tu?i ?i ateliere de între?inere.

Sudare MIG/MAG :

- sârma din oțel inoxidabil : Ø 0.6 și 0.8 mm

- sârma din aluminiu și sârma cu FLUX (polaritate inversată) : Ø 0.8 la 1.0 mm

Sudare MMA : electrozii bazici și rutilici (până la Ø 3.2 mm).

Ajustare manuală a dinamicii arcului.

Asistență la sudare : tabel pe partea frontală ce ajută utilizatorul să regleze tensiunea și diametrul sârmei de sudură în concordanță cu grosimea piesei de sudat.

Afișare lizibilă chiar și la lumină puternică.

Interfață simplă cu butoane și roți adaptate mâinilor cu mânușe și ce urează controlul reglajelor

Bobine de sârma compatibile : Ø 200 / 300 mm

Grup de antrenare sarma cu 2 rol sus, 2 role jos.

Cablu de alimentare european pentru pistol ce permite montarea/demontarea rapidă.

Priză preinstalată (36 V AC - 4.2 A) pentru a încălzi gazul în timpul sudurii cu CO2 pur (încălzitorul nu este inclus).

Compatibil cu o priză electrică model US (tip A) și EURO (tip C/E/F).

Caroserie întărită.

Roți XL ce oferă stabilitate și manevrabilitate.

Suport pentru butelia de gaz de până la 4 m³

Kit livrare :

Pistol MIG MAG M 25 la 3m

Clește masă + cablu masă secțiune 16mm² - 2 m

Clește portelectrod + cablu sudură secțiune 16mm² - 2 m