

Bine ati venit

BR!CO
TOOLS

SC. IT Republic SRL

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



ARC 180 VRD - Aparat de sudura tip inverter + Masca cristale BLUE

Producator: INTENSIV

674 lei (cu TVA)

Specificatii

Tensiune de alimentare :230 V

Gama de curent reglat :10-180 A

Putere absorbita :8.0 kVA

Electrozi utilizabili :1.6-4.0 mm

Tensiune in gol :65 V

Grad de protectie :IP 21

Clasa de izolatie :F

Curent maxim :180 A in 35%

Durata activa :106 A in 100%

Dimensiuni :360x230x275 mm

Greutate :6.4 kg

Descriere detaliata

Sudeaza INTENSIV cu electrod de 2.5mm in regim non stop!

- Aparat de sudura MMA si TIG, cu tehnologie Inverter (IGBT) de 40 kHz pentru dimensiune si greutate redusa, si eficienta ridicata.

- Poate fi utilizat cu toate tipurile de electrozi, rutilici, bazici, inox, fonta, dar si in mediu protector, cu argon (sudura TIG).

- Foarte util datorita greutatii reduse (4.7 kg), volum si consum redus.

- permite un reglaj continuu al curentului de sudura cu ajutorul potentiometrului de reglaj.

- amorsare foarte usoara datorita curentului continuu, penetrare foarte buna a materialului si arc de sudura perfect stabil

- compact, usor si modern.

- ciclul de functionare este calculat la 40 grade C.

- cuple conectare 35mm

- este dotat cu ventilator care ii mareste capacitatea de sudura.

- arc force, hot start(amorsare usoara), anti-stick (reduce riscul de lipire al electrodului la start) si Lift Tig (sudura cu adaos de material si gaz de sudura argon).

Ciclu sudura MMA 35% : 180 amperi

Ciclu sudura MMA 60% : 137 amperi

Ciclu sudura MMA 100% : 106 amperi

Kit livrare:

- cutie de carton pentru transport;

- aparat de sudura ARC 180;

- cablu de alimentare de 1.7 ml cu stecher;

- clestele de masa;

- clestele portelectrod;

- 2 cuple DX50;

- cablu masa 1.5 ml;

- cablu portelectrod 1.5 ml;

- masca de mana;

- ciocanel cu perie pentru zgura.

MASCA CU CRISTALE LICHIDE BLUE

Filtru start :Din 4

Protectie UV/IR :DIN 16

Vizor :100x49 mm

Timp de reactie :0.04 ms

Parametri reglabili :Filtru de la 9 la 13

Incarcare :solara + baterie

Intarziere reglabila :0.2-0.8 s

Greutate :0.52 kg

Descriere detaliata

Masca de sudura cu cristale lichide 9-13

Functii:

- Sudare MIG-MAG

