

Bine ati venit

**BR!CO**  
TOOLS

**SC. IT Republic SRL**

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



## **ProWeld MIG-1050E - Aparat de sudura ProWeld MIG-1050E tip invertor MIG-MAG/TIG/MMA**

---

Producator: ProWeld

Pret vechi: 2085 lei

**1450 lei** (cu TVA)

---

*Descriere:*

*Aparat de sudura multiproces MIG/MAG, MMA si TIG, recomandat pentru sudarea oricarui material, in gaz protector, si a unei game variate de materiale, fara gaz.*

*Functia principala, MIG/MAG, ofera posibilitatea sudarii cu gaz protector (Argon, Corgon) dar si fara gaz, cu sarma cu flux. Comanda gazului se face manual direct pe pistol, nu exista electrovalva pentru comanda automata.*

*Reglajul vitezei de inaintarea a sarmei si tensiune de sudare se fac cu precizie mare cu ajutorul celor doua potentiometre de pe panoul frontal.*

*Functia MMA (SEI - sudare cu electrod invelit), permite sudarea otelurilor aliate si nealiate, a inoxului, cu electrozi de pana la 5.0mm.*

*Sudare prin procedeul TIG, cu initierea arcului prin contact (fara HF) si comada gazului protector din torta,*

cu electrovalva.

Preselectia curentului de sudare se face din potentiometrul de pe panoul frontal.

**Date tehnice:**

Tensiune de alimentare (V) Monofazat 230V±15%

Frecventa (Hz) 50

Curent de intrare nominal (A) 38

Curent de iesire MIG (A) 50-250

Curent de iesire TIG (A) 10-250

Curent de iesire MMA (A) 20-250

Tensiune de iesire (V) 16.5 – 26.5

Tensiune la mers in gol (V) 62

Putere absorbita (kVA) 11.3

Regim de functionare (%) 60

Factor de putere 0.93

Eficienta (%) 85.00%

Aparat sarma compact

Viteza sarma (m/min) 2.5 - 13

Post time (s) 1

Diametru/greutate rola sarma: 200 mm/5 kg

Diametru sarma de sudare (mm) 0.6-1.0

Grad de protectie carcasa IP21

Clasa de izolatie F

Grosime corespunzatoare (mm) Peste 0.8

Funcții MIG/MAG / TIG / MMA

Tehnologie Invertor

Greutate (kg) 18

Dimensiuni (mm) 540 x 255 x 415

**Set de livrare:**

Torta TIG cu coada scurta

Penseta torta de 2mm, 2.4 mm, 3.2 mm

Duza ceramica torta 5, 6 si 7

Coada lunga pentru torta

Cablu pentru strap cu conectori TEB

Cablu cu cleste portelectrod si conector TEB

Cablu cu cleste de masa si conector TEB

Masca de mana din material plastic

Perie de sarma cu ciocanel pentru zgura

Duza exterioara de schimb pentru pistol MIG

Duze pentru pistol MIG de 0.6mm si 0.8mm

Manual de utilizare

Ambalaj cutie din carton