

Bine ati venit

BR!CO
T O O L S

SC. IT Republic SRL

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



ProWeld MIG-250E - Aparat de sudura ProWeld MIG-250E tip inverter MIG-MAG

Producator: ProWeld

Pret vechi: 1129 lei

995.78 lei (cu TVA)

Date tehnice:

Tensiune de alimentare (V) Monofazat 230V±15%
Frecventa (Hz) 50
Curent de intrare nominal (A) 36.4
Curent de iesire MIG (A) 50-250
Tensiune de iesire (V) 16.5-26.5
Tensiune la mers in gol (V) 42
Putere absorbita (kVA) 11.3
Regim de functionare (%) 60
Factor de putere 0.93
Eficienta (%) 85.00%
Aparat sarma compact
Viteza sarma (m/min) 2.5 - 13
Post time (s) 1
Diametru bobina sarma de sudare (mm) 150
Diametru sarma de sudare (mm) 0.6 – 1.0
Grad de protectie carcasa IP21
Clasa de izolatie F
Grosime corespunzatoare (mm) Peste 0.8
Greutate (kg) 16
Dimensiuni (mm) 480 x 240 x 415

Aparat de sudura MIG-MAG recomandat pentru sudura in mediu protector (Ar, ArCo2) a unei game variate de materiale.

Este un aparat tip inverter, construit cu tranzistori IGBT de ultima generatie. Puternic, cu dimensiuni si greutate redusa, este usor de folosit si transportat.

Invertorul MIG/MAG furnizeaza 200 de amperi la 60% si temperatura ambientala de 25C

Este recomandat pentru lucrari de mentenanta, lucrari de santier si confectionii metalice.

Reglajul vitezei de inaintare a sarmei si tensiunea de sudare se fac precis, fara trepte, cu ajutorul potentiometrelor de pe panoul frontal. Afisajul LED indica curentul de sudura instantaneu, in momentul sudurii.

Aparatul de sudare are carcasa robusta din metal, foarte rezistenta. Este prevazuta cu maner pentru transport.

Componentele electronice de mare putere sunt racite forat cu ajutorul radiatoarelor din aluminiu incorporate in aparat si a electro-ventilatoare cu debit mare de aer.

Este inzestrat cu protectie termostatica.

Set de livrare:

Cablu cu cleste de masa si conector TEB

Masca de mana din material plastic

Perie de sarma cu ciocanel pentru zgura

Duza exterioara de schimb

Duza de 0.6mm

Duza de 0.8mm

Manual de utilizare