

Bine ati venit

**BR!CO**  
T O O L S

**SC. IT Republic SRL**

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603


Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4

## **ProWeld MIG-250E - Aparat de sudura ProWeld MIG-250E tip invertor MIG-MAG**

---

Producator: Proweld

image not found or type unknown



Pret vechi: 1129 lei

**995.78 lei** (cu TVA)

---

*Date tehnice:*

*Tensiune de alimentare (V) Monofazat 230V±15%*  
*Frecventa (Hz) 50*  
*Curent de intrare nominal (A) 36.4*  
*Curent de iesire MIG (A) 50-250*  
*Tensiune de iesire (V) 16.5-26.5*  
*Tensiune la mers in gol (V) 42*  
*Putere absorbita (kVA) 11.3*  
*Regim de functionare (%) 60*  
*Factor de putere 0.93*  
*Eficienta (%) 85.00%*  
*Aparat sarma compact*  
*Viteza sarma (m/min) 2.5 - 13*  
*Post time (s) 1*  
*Diametru bobina sarma de sudare (mm) 150*  
*Diametru sarma de sudare (mm) 0.6 – 1.0*  
*Grad de protectie carcasa IP21*  
*Clasa de izolatie F*  
*Grosime corespunzatoare (mm) Peste 0.8*  
*Greutate (kg) 16*  
*Dimensiuni (mm) 480 x 240 x 415*

*Aparat de sudura MIG-MAG recomandat pentru sudura in mediu protector (Ar, ArCo2) a unei game variate de materiale.*

*Este un aparat tip inverter, construit cu tranzistori IGBT de ultima generatie. Puternic, cu dimensiuni si greutate redusa, este usor de folosit si transportat.*

*Invertorul MIG/MAG furnizeaza 200 de amperi la 60% si temperatura ambientala de 25C*

*Este recomandat pentru lucrari de mentenanta, lucrari de santier si confectionii metalice.*

*Reglajul vitezei de inaintare a sarmei si tensiunea de sudare se fac precis, fara trepte, cu ajutorul potentiometrelor de pe panoul frontal. Afisajul LED indica curentul de sudura instantaneu, in momentul sudurii.*

*Aparatul de sudare are carcasa robusta din metal, foarte rezistenta. Este prevazuta cu maner pentru transport.*

*Componentele electronice de mare putere sunt racite forat cu ajutorul radiatoarelor din aluminiu incorporate in aparat si a electro-ventilatoare cu debit mare de aer.*

*Este inzestrat cu protectie termostatica.*

*Set de livrare:*

*Cablu cu cleste de masa si conector TEB*

*Masca de mana din material plastic*

*Perie de sarma cu ciocanel pentru zgura*

*Duza exterioara de schimb*

*Duza de 0.6mm*

*Duza de 0.8mm*

*Manual de utilizare*