

Bine ati venit

**BR!CO**  
T O O L S

**SC. IT Republic SRL**

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603


Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4

## **DIGITAL TIG 207P AC/DC - Aparat de sudura TIG AC/DC Intensiv**

---

Producator: INTENSIV

Image not found or type unknown



**2850 lei** (cu TVA)

---

## *Specificatii*

*Tensiunea de alimentare :230 V*

*Gama de curent reglat :TIG 10-200 A / MMA 20-160 A*

*Curent la 60% :129 A*

*Electrozi utilizabili :1.6-3.2 mm*

*Curent absorbit :27 A*

*Putere absorbita :6.0 kVA*

*Tensiune in gol :56 V*

*Clasa de izolatie :F*

*Grad de protectie :IP 21S*

*Factor de putere :0.93*

*Dimensiuni :49.6x21.2x380 mm*

*Greutate :14.75 kg*

## *Descriere detaliata*

*Aparat de sudura TIG WIG cu amorsare prin inalta frecventa (HF) in mediu protector(argon) pentru sudat aluminiu, inox, otel carbon,cupru.*

*Control digital, tehnologie MCU (tehnologie digitala inteligenta), parametrii automati de salvare pe timpul opririi.*

*Tehnologie IGBT*

*Mai multe moduri de sudare si control pistol sudura*

*Afisarea in timp real al curentului de sudura.*

*Arc force autoreglabil: sudura stabila pe distante lungi.*

*Ventilator de control al temperaturii inteligent: prelungeste durata de viata ventilatorului*

*Testat la temperaturi de lucru de -20 grade C - + 40 grade C*

## *Functii TIG:*

*Mod AC ( sudura aluminiu) si DC ( sudura inox, otel carbon, cupru)*

*Functia curent pulsant ( PULSE ) permite sudarea in bune conditii, atat a materialelor groase, cat si a materialelor subtiri.*

*Functia ( BALANCE) impiedica oxidarea aluminiului in timpul sudurii , asigura o calitate inalta a sudurii si o viteza de lucru marita.*

*Functia AC curent Pulsant*

*Frecventa pulsata reglabila*

*Frecventa AC reglabila ( poate ajunge la 250 Hz, si aduce arc mai concentrat ?i penetrare mai adanca a*

*sudurii)*

*Sudura 2 timpi / 4 timpi*

*Reglaj balance curent alternativ*

*Functii MMA:*

*- HOT START :*

*- posibilitate sudura electrozi inveliti 1.6-4.0 mm (inox, otel, rutilici si bazici)*

*- protectie impotriva variatiilor de tensiune ( +/- 15%)*

*Kit livrare*

*- cleste de masa;*

*- cablu masa 16mm<sup>2</sup> - 3 ml;*

*- pistol TIG de 3ml cu intrerupator;*