

Bine ati venit

BR!CO
T O O L S

SC. IT Republic SRL

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro


Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4

DIGITAL TIG 207P AC/DC - Aparat de sudura TIG AC/DC Intensiv

Producator: INTENSIV

Image not found or type unknown



2850 lei (cu TVA)

Specificatii

Tensiunea de alimentare :230 V

Gama de curent reglat :TIG 10-200 A / MMA 20-160 A

Curent la 60% :129 A

Electrozi utilizabili :1.6-3.2 mm

Curent absorbit :27 A

Putere absorbita :6.0 kVA

Tensiune in gol :56 V

Clasa de izolatie :F

Grad de protectie :IP 21S

Factor de putere :0.93

Dimensiuni :49.6x21.2x380 mm

Greutate :14.75 kg

Descriere detaliata

Aparat de sudura TIG WIG cu amorsare prin inalta frecventa (HF) in mediu protector(argon) pentru sudat aluminiu, inox, otel carbon,cupru.

Control digital, tehnologie MCU (tehnologie digitala inteligenta), parametrii automati de salvare pe timpul opririi.

Tehnologie IGBT

Mai multe moduri de sudare si control pistol sudura

Afisarea in timp real al curentului de sudura.

Arc force autoreglabil: sudura stabila pe distante lungi.

Ventilator de control al temperaturii inteligent: prelungeste durata de viata ventilatorului

Testat la temperaturi de lucru de -20 grade C - + 40 grade C

Functii TIG:

Mod AC (sudura aluminiu) si DC (sudura inox, otel carbon, cupru)

Functia curent pulsant (PULSE) permite sudarea in bune conditii, atat a materialelor groase, cat si a materialelor subtiri.

Functia (BALANCE) impiedica oxidarea aluminiului in timpul sudurii , asigura o calitate inalta a sudurii si o viteza de lucru marita.

Functia AC curent Pulsant

Frecventa pulsata reglabila

Frecventa AC reglabila (poate ajunge la 250 Hz, si aduce arc mai concentrat ?i penetrare mai adanca a

sudurii)

Sudura 2 timpi / 4 timpi

Reglaj balance curent alternativ

Functii MMA:

- HOT START :

- posibilitate sudura electrozi inveliti 1.6-4.0 mm (inox, otel, rutilici si bazici)

- protectie impotriva variatiilor de tensiune (+/- 15%)

Kit livrare

- cleste de masa;

- cablu masa 16mm² - 3 ml;

- pistol TIG de 3ml cu intrerupator;