

Bine ati venit

BR!CO
T O O L S

SC. IT Republic SRL

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



Dezumidicator profesional MASTER DH 44

Producator: Master

Pret vechi: **8647.35 lei**

7100 lei (cu TVA)

Capacitate dezumidificare (30°C/80%RH): 41 l/24h

Capacitate dezumidificare (20°C/60%RH): 17 l/24h

Volum aer circulat: 480 m³/h

Pentru spatii de aprox.: 615 m³

Pentru renovare dupa inundatii: 246 m³

Putere: 610 W

Alimentare: 220V

Agent de racire: R1234YF

Interval functionare - umiditate: 30-98%RH

Interval functionare - temperatura: 1 - 32°C

Tip compresor: rotativ

Capacitate rezervor apa: 11l

Putere sonora LwA: 53 dB

Dimensiuni (L x l x H): 590 x 580 x 850 mm

Greutate: 43 kg

Dezumidificatoarele profesionale previn formarea ruginii, mucegaiului, petelor. Reduc timpul de eliminare a umezelii. Regularizeaza diferentele de umiditate intre anotimpuri. Reduc cheltuielile de intretinere si depozitare. Contribuie la scaderea cerintelor de incalzire. Micsoreaza timpul de uscare a cladirilor noi sau a celor inundate.

Conform reglementarilor CE, dezumidicatorul foloseste agent de racire R1234, avand un efect negativ redus asupra stratului de ozon si un coeficient de incalzire globala (GWP) diminuat.

Compresor rotativ.

Higrostat pentru functionare automata.

Contor orar.

Dezghetare automata pentru temperaturi scazute.

Rezervor standard.

Consum electric redus.

Randament mare.

Design ergonomic pentru manevrare si transport.

Constructie robusta si fiabila, pentru aplicatii grele.

Oprire automata la umplerea rezervorului de apa.

Se poate lega direct la canalizare, pentru o functionare continua.

Ideal si pentru inchiriere.

Pentru a asigura un randament optim, dezumidicatorul trebuie sa recircule aerul din spatiul in care este amplasat de trei ori intr-o ora (volumul de aer circulat de catre dezumidicator trebuie sa fie de 3 ori volumul incaperii).