

Bine ati venit

**BR!CO**  
T O O L S

**SC. IT Republic SRL**

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



## **Generator curent Stager FD 3000**

---

Producator: Stager

Pret vechi: **1800 lei**

**1587.6 lei** (cu TVA)

---

*Date tehnice*

*Model motor: YH168FB*  
*Tip motor: Motor benzina, 4-timpi, 1 cilindru, OHV, racire cu aer*  
*Putere nominala: 6.5 CP*  
*Turatie nominala: 3000 / 3600 rpm*  
*Capacitate cilindrica: 196 cm<sup>3</sup>*  
*Capacitate baie de ulei: 0.6 L*  
*Tip ulei: SAE10W-40, 15W-40*  
*Combustibil: Benzina fara plumb*  
*Capacitate rezervor combustibil: 10 L*  
*Mod reglare tensiune: AVR*  
*Sistem aprindere: CDI*  
*Tensiune nominala: ~ 230 V*  
*Frecventa nominala: 50 Hz*  
*Putere nominala: 2.5 kW*  
*Putere maxima: 2.8 kW*  
*Curent nominal: 10.9 A*  
*Factor de putere: 1*  
*Dimensiuni: 615 x 450 x 485 mm*  
*Nivel zgomot LwA: 93 dB(A)*  
*Grad de protectie: IP23M*  
*Sistem de pornire: La sfoara*  
*Autonomie: 8 ore*  
*Greutate neta/bruta: 41/44 kg*

*Descriere:*

*Generator de curent monofazat, compact, fiabil, usor de manevrat si utilizat. Recomandat atat utilizatorilor casnici cat si celor industriali, profesionali.*  
*Motor termic puternic de 6.5CP, pe benzina, in patru timpi, consum redus de combustibil si care indeplineste normele EURO5 in materie de poluare a mediului.*  
*Regulator automat de tensiune (AVR) care limiteaza fluctuatiile tensiunii produse de alternator.*  
*Panoul de control al generatorului, intuitiv si usor de utilizat, inglobeaza majoritatea functiilor si comenzilor generatorului:*  
*- display digital 3 in 1 cu afisaj pentru: tensiune, frecventa si ore de functionare.*  
*- led de avertizare presiune ulei - semnalizeaza utilizatorului atunci cand nivelul de ulei din baie scade*  
*- siguranta termica care intrerupe furnizarea tensiunii atunci cand echipamentul este suprasolicitat, protejand astfel echipamentul.*  
*Kit roti pentru deplasare pe distante scurte, in caz de nevoie, si maner pentru manevrare rabatabil, pe carcasa generatorului, pentru rducerea dimensiunilor echipamentului. Manerul este dotat cu burete cauciucat care asigura o prindere ferma a acestuia si stift pentru blocare/deblocare.*  
*Sasiu construit pe un cadru metalic tubular de protectie, si dotat cu tampoane din cauciuc pentru sporirea stabilitatii si reducerea vibratiilor din timpul functionarii.*  
*Acces facil la filtrul de aer pentru o curatare sau inlocuire usoara.*  
*Priza de 12 volti curent continuu pentru aplicatii usoare sau redresat acumulatori*  
*Generatorul este dotat cu doua prize monofazate cu capac de protectie.*  
*Capac lateral de protectie pentru toba de esapament.*  
*Rezervor de combustibil de capacitate mare cu indicator al nivelului de benzina.*