

Bine ati venit

**BR!CO**  
T O O L S

**SC. IT Republic SRL**

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



**PCS-MS100 Pompa gleturi de nivelare și finisare/decorativ? BISONTE , debit 6 l/min., motor 2200W**

---

Producator: Bisonte

Pret vechi: 53196.87 lei

**34500 lei** (cu TVA)

---

*Caracteristici*

Tip pompa Cu snec  
Motor electric 230V / 50 Hz  
Putere motor 2,2 kW  
Presiune max. 110 bar  
Debit material 6/l min\*  
Granulometrie 1 mm\*\*  
Capacitate container material 60 l  
Duză max. 0,045"  
Greutate 88 kg  
Dimensiuni (l x L x h) 1.230 x 720 x 660 mm

#### Mixer PCS-MS100

Container material 40 l  
Alimentare 230V - 50Hz  
Putere motor 0,75 kW

Tura?ii înainte / înapoi 280 RPM  
Distribuitor de apă reglabil incorporat  
Greutate netă 41 kg

Dimensiuni (l x L x h) 810 x 720 x 660 mm

(\* ) In func?ie de caracteristicile materialului utilizat, stator, rotor, diametrul și lungimea furtunului, în?l?imea de pulverizare și temperatura ambiant?. (\*\* ) Pentru a pompa materiale cu granulometrie mai mare de 1 mm este necesar aport suplimentar de aer (compresor min 330l).

Pompă de înaltă presiune cu ?urub, perfect potrivit? pentru atomizarea și aplicarea tuturor tipurilor de glet, de umplere, nivelare și finisare, aplicarea perfect? a straturilor finale de finisare var/vopsea sau stucco decorativ, a tencuielilor decorative cu granulatie până la 1 mm și a membranelor izolante pe bază de solvenți sau bitum;

Performan?ă ridicată: Sistemul electric 230 V echipat cu inverter și program de lucru manual sau automat, este reglabil continuu și impresionează prin puterea mare de livrare de până la 6 l / min (în func?ie de consisten?a materialelor aplicate);

Snec de înaltă performan?ă care asigură o presiune de până la 110 bar, datorită căruia nu este necesară utilizarea unui compresor de aer (pentru gleturi și var/vopsea), implicit maximă comoditate și lini?te în ?antier;

Aplicare perfect? cu ajutorul pistolului de pulverizare și a diverselor duze airless compatibile (duza maximă 0,045?);

Compact, robust și ușor transportabil cu ajutorul anvelopelor special create pentru șantier, container generos pentru material, capacitate 60 l, realizat din o?el inoxidabil, toate acestea fac din acest utilaj partenerul perfect pentru utilizarea de zi cu zi în șantiere;

Între?inere redusă, curățare doar la sfâr?itul programului, operare simplă, sigură și extrem de silen?ioasă;  
Garan?ie 24 luni, servicii gratuite demo și punere în func?iune, service la nivel na?ional.

#### Echipare standard:

1 x Snec (rotor+stator);

1 x Furtun material 20 m, Ø 16 mm

1 x Telecomandă f?r? fir

1 x Manometru;

1 x Pistol cu gardă protec?ie pentru duz?;

1 x Duză 443;

#### Trusa de scule ce conține:

1 x Lichid pentru depozitare (1L)

2 x bureți spongioși pentru curățare furtun material

*stator si uzura acestuia, temperatura mediului ambiant.*