

Bine ati venit

BR!CO
T O O L S

SC. IT Republic SRL

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricootools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



PCS-MS100 Pompa gleturi de nivelare și finisare/decorativ? BISONTE , debit 6 l/min., motor 2200W

Producator: Bisonte

Pret vechi: 53196.87 lei

34500 lei (cu TVA)

Caracteristici

Tip pompa Cu snec
Motor electric 230V / 50 Hz
Putere motor 2,2 kW
Presiune max. 110 bar
Debit material 6/l min*
Granulometrie 1 mm**
Capacitate container material 60 l
Duz? max. 0,045"
Greutate 88 kg
Dimensiuni (l x L x h) 1.230 x 720 x 660 mm

Mixer PCS-MS100

Container material 40 l
Alimentare 230V - 50Hz
Putere motor 0,75 kW

Tura?ii înainte / înapoi 280 RPM
Distribuitor de ap? reglabil incorporat
Greutate net? 41 kg

Dimensiuni (l x L x h) 810 x 720 x 660 mm

(*) In func?ie de caracteristicile materialului utilizat, stator, rotor, diametrul ?i lungimea furtunului, în?l?imea de pulverizare ?i temperatura ambient?. (**) Pentru a pompa materiale cu granulometrie mai mare de 1 mm este necesar aport suplimentar de aer (compresor min 330l).

Pomp? de înalt? presiune cu ?urub, perfect potrivit? pentru atomizarea ?i aplicarea tuturor tipurilor de glet, de umplere, nivelare ?i finisare, aplicarea perfect? a straturilor finale de finisare var/vopsea sau stucco decorativ, a tencuielilor decorative cu granulatie pan? la 1 mm ?i a membranelor izolante pe baz? de solven?i sau bitum;

Performan?? ridicat?: Sistemul electric 230 V echipat cu inverter si program de lucru manual sau automat, este reglabil continuu ?i impresioneaz? prin puterea mare de livrare de pana la 6 l / min (în func?ie de consisten?a materialelor aplicate);

Snec de inalta performant? care asigura o presiune de pan? la 110 bar, datorit? caruia nu este necesar? utilizarea unui compresor de aer (pentru gleturi ?i var/vopsea), implicit maxim? comoditate ?i lini?te în ?antier;

Aplicare perfect? cu ajutorul pistolului de pulverizare ?i a diverselor duze airless compatibile (duza maxim? 0,045?);

Compact, robust ?i ușor transportabil cu ajutorul anvelopelor special create pentru santier, container generos pentru material, capacitate 60 l, realizat din o?el inoxidabil, toate acestea fac din acest utilaj partenerul perfect pentru utilizarea de zi cu zi în santiere;

Între?inere redus?, curatare doar la sfar?itul programului, operare simpla, sigura ?i extrem de silen?ioas?;
Garan?ie 24 luni, servicii gratuite demo ?i punere în func?iune, service la nivel na?ional.

Echipare standard:

1 x Snec (rotor+stator);
1 x Furtun material 20 m, Ø 16 mm
1 x Telecomand? f?r? fir
1 x Manometru;
1 x Pistol cu gard? protec?ie pentru duz?;
1 x Duz? 443;

Trusa de scule ce contine:

1 x Lichid pentru depozitare (1L)
2 x bure?i spongio?i pentru cur??are furtun material

stator si uzura acestuia, temperatura mediului ambiant.