

Bine ati venit

BR!CO
T O O L S

SC. IT Republic SRL

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



PCS-T5 Pompa pentru gleturi si decorativa, debit 15 l/min., motor 2200W

Producator: Bisonte

Pret vechi: 11715.45 lei

6580 lei (cu TVA)

caracteristici

Tip pompa Cu snec (surub)
Alimentare 230V - 50Hz
Tip motor DC fara perii
Putere motor 2,2 kW
Presiune max. 20 bar
Presiune max. furtun 117 bar
Debit max. 15 l/min.
Granulometrie max. 3 mm
Inaltime max. pompare 15 m
Capacitate recipient material 40 l
Greutate neta 42 kg
Greutate bruta (cu ambalaj) 70,5 kg
Dimensiuni ambalat (L x l x h) 850 x 560 x 820 mm

Caracteristici:

*Sistemul de pulverizare cu snec (surub) este mult mai u?or ?i mai rapid dec?at aplicarea manual? a texturii;
PCS(PAZ)-T5 poate fi utilizat fara compresor la rosturi, adezivi, sapa autonivelanta;
PCS(PAZ)-T5 poate fi utilizat cu compresor la gleturi (incarcare/finisaj), tencuieli decorative (granulometrie max. 2,5 mm);
Se recomanda utilizarea unui compresor cu debit de min. 330 l/min, presiune 10 bar;
Greutatea redusa ?i ro?ile din dotare, sporesc manevrabilitatea echipamentului;
Asamblarea rapid? ?i ?ntre?inere u?oar?;
Pompa cu ?nec durabil? ce poate fi folosit? pentru vopsirea proiectelor de pana la 5.000 – 10.000 mp;
Debit mare de materiale, de 15l/min;
Motor puternic f?r? perii DC de 2,2 kW;
Duza intrare aer compresor;
Echipament de ?nalt? performan?? pentru pulverizarea de gleturi si materiale decorative;
Rotorul si statorul asigurat? pomparea ?i pulverizarea materialului continuu ?i uniform;
Consum redus de materiale.*

Materiale aplicabile: Gleturi de finisaj si incarcare, zugraveli decorative, chit, materiale ignifuge, materiale minerale de umplere, materiale pentru izolatii fonice si termoizolante, materiale bituminoase, adezivi.

Echipare standard:

*1 x Rotor
1 x Stator
1 x Lance
3 x Duze ceramica 6, 8
6 x Bureti curatare furtun
1 x Furtun material diam.19 mm, cuplaje rapide, 117 bar
1 x Furtun aer, cuplaje rapide, 13 mm
1 x Set doua chei
1 x Perie curatare*

** Distan?a de pompare si debitul de material au un caracter orientativ si neangajant, aceste doua specificatii tehnice fiind influentate de factori precum: vascozitatea si granulometria materialului utilizat, tipul de rotor / stator si uzura acestuia, temperatura mediului ambiant.*