

Bine ati venit

**BR!CO**  
T O O L S

**SC. IT Republic SRL**

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



## **PCS-T5 Pompa pentru gleturi si decorativa, debit 15 l/min., motor 2200W**

---

Producator: Bisonte

Pret vechi: 11715.45 lei

**6580 lei** (cu TVA)

---

*caracteristici*

Tip pompa Cu snec (surub)  
Alimentare 230V - 50Hz  
Tip motor DC fara perii  
Putere motor 2,2 kW  
Presiune max. 20 bar  
Presiune max. furtun 117 bar  
Debit max. 15 l/min.  
Granulometrie max. 3 mm  
Inaltime max. pompare 15 m  
Capacitate recipient material 40 l  
Greutate neta 42 kg  
Greutate bruta (cu ambalaj) 70,5 kg  
Dimensiuni ambalat (L x l x h) 850 x 560 x 820 mm

*Caracteristici:*

*Sistemul de pulverizare cu snec (surub) este mult mai u?or ?i mai rapid dec?at aplicarea manual? a texturii; PCS(PAZ)-T5 poate fi utilizat fara compresor la rosturi, adezivi, sapa autonivelanta; PCS(PAZ)-T5 poate fi utilizat cu compresor la gleturi (incarcare/finisaj), tencuieli decorative (granulometrie max. 2,5 mm); Se recomanda utilizarea unui compresor cu debit de min. 330 l/min, presiune 10 bar; Greutatea redusa ?i ro?ile din dotare, sporesc manevrabilitatea echipamentului; Asamblarea rapid? ?i ?ntre?inere u?oar?; Pompa cu ?nec durabil? ce poate fi folosit? pentru vopsirea proiectelor de pana la 5.000 – 10.000 mp; Debit mare de materiale, de 15l/min; Motor puternic f?r? perii DC de 2,2 kW; Duza intrare aer compresor; Echipament de ?nalt? performan?? pentru pulverizarea de gleturi si materiale decorative; Rotorul si statorul asigurat? pomparea ?i pulverizarea materialului continuu ?i uniform; Consum redus de materiale.*

*Materiale aplicabile: Gleturi de finisaj si incarcare, zugraveli decorative, chit, materiale ignifuge, materiale minerale de umplere, materiale pentru izolatii fonice si termoizolante, materiale bituminoase, adezivi.*

*Echipare standard:*

*1 x Rotor  
1 x Stator  
1 x Lance  
3 x Duze ceramica 6, 8  
6 x Bureti curatare furtun  
1 x Furtun material diam.19 mm, cuplaje rapide, 117 bar  
1 x Furtun aer, cuplaje rapide, 13 mm  
1 x Set doua chei  
1 x Perie curatare*

*\* Distan?a de pompare si debitul de material au un caracter orientativ si neangajant, aceste doua specificatii tehnice fiind influentate de factori precum: vascozitatea si granulometria materialului utilizat, tipul de rotor / stator si uzura acestuia, temperatura mediului ambiant.*