

Bine ati venit

BR!CO
T O O L S

SC. IT Republic SRL

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



**PCS-K4 Masina de tencuit
trifazica 400V, debit material 6-
40 l /min.**

Producator: Bisonte

Pret vechi: 28816.22 lei

23000 lei (cu TVA)

Descriere:

BISONTE PCS-K4 beneficiaza de un raport calitate pret imbatabil datorita componentelor de inalta calitate utilizate: motor malaxor cu reductor pentru utilizare intensiva, echipament electric, pompa de apa, presostat si reductor, toate produse in Germania;
Stabilitate crescuta datorata rigiditatii sasiului si a robustetii articulatiilor rotilor;
Sasiu cu rigiditate torsionala mare, construit din otel de cea mai buna calitate, la constructia caruia s-au utilizat exclusiv taieri cu laser si roboti de sudura, tehnici care asigura o manufactura de cea mai buna calitate;
Toate componentele sunt protejate in interiorul cadrului masinii;
Panou de comanda mare si intuitiv, perfect protejat impotriva umiditatii si prafului
Sistem de alimentare cu apa imbunatatit, construit din componente de cea mai buna calitate si cu performante peste media clasei;
Demonstrare confortabila a coloanei de amestecare pentru usurarea transportului;
Transport sigur prin utilizarea celor 4 manere rabatabile dispuse la acelasi nivel;
Manerul de protectie a motorului usureaza transportul coloanei de amestecare, inclusiv cu ajutorul electropalanului de santier;
Compresor de aer dotat cu maner pentru transport sau pentru ridicarea la etaj cu electropalanul de santier;
Curatare si intretinere usoara;
Gama larga de accesorii si consumabile de cea mai buna calitate.

Materiale aplicabile:

BISONTE PCS-K4 380V este o masina de tencuit de mare capacitate, ce poate si utilizata pentru amestecarea si pulverizarea continua a materialelor prafoase pe bază de gips, var și ciment, adezivi, tencuieli colorate sau decorative, stucuri și finisaje de baza.
Recomandata pentru santiere de dimensiuni medii si mari.

Echipare de serie:

Compresor aer 5,5 bar, 250l/min
Pompa apa 0,9 kW
Gratar detasabil cu rupere a sacului
4 roti (2 rotative din care 1 cu frana)
Stator si rotor D 6-3
Manometru presiune mortar
Cablu cu stecher, lungime 25 m
Furtun material + cuplaje, 15 m, Ø 25 mm
Furtun apa + cuplaje 3/4" (min. 2,5 bar), 10 m, Ø 19,05 mm
Furtun aer + cuplaje, 16 m, Ø 9,52 mm
Lance, lungime 70 cm
Mixer

** Distanța de pompare și debitul de material au un caracter orientativ și neangajant, aceste două specificații tehnice fiind influențate de factori precum: vascozitatea și granulometria materialului utilizat, tipul de rotor /*

stator si uzura acestuia, temperatura mediului ambiant.

caracteristici

Motor electric 400V - 50Hz

Amperaj 32 A

Putere motor malaxor 5,5 kW, 384 RPM

Putere motor roata amestec 0,55 kW, 22 RPM

Putere motor pompa de apa 0,37 kW, 0,5 cp

Capacitate compresor 250 l/min., 5,5 bar

*Debit material 6-40 l /min.**

Presiune max. 40 bar

*Distanta maxima de pompare 50 m**

Capacitate rezervor material 130 l

Granulometrie max. 0-3 mm

Greutate max. echipament 285 kg

Dimensiuni Lxlxh mm 1270x750x1620