

Bine ati venit

**BR!CO**  
T O O L S

**SC. IT Republic SRL**

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



**PCS-K4 Masina de tencuit  
trifazica 400V, debit material 6-  
40 l /min.**

---

Producator: Bisonte

Pret vechi: 28816.22 lei

**23000 lei** (cu TVA)

---

*Descriere:*

*BISONTE PCS-K4 beneficiaza de un raport calitate pret imbatabil datorita componentelor de inalta calitate utilizate: motor malaxor cu reductor pentru utilizare intensiva, echipament electric, pompa de apa, presostat si reductor, toate produse in Germania;*  
*Stabilitate crescuta datorata rigiditatii sasiului si a robustetii articulatiilor rotilor;*  
*Sasiu cu rigiditate torsionala mare, construit din otel de cea mai buna calitate, la constructia caruia s-au utilizat exclusiv taieri cu laser si roboti de sudura, tehnici care asigura o manufactura de cea mai buna calitate;*  
*Toate componentele sunt protejate in interiorul cadrului masinii;*  
*Panou de comanda mare si intuitiv, perfect protejat impotriva umiditatii si prafului*  
*Sistem de alimentare cu apa imbunatatit, construit din componente de cea mai buna calitate si cu performante peste media clasei;*  
*Demonstrare confortabila a coloanei de amestecare pentru usurarea transportului;*  
*Transport sigur prin utilizarea celor 4 manere rabatabile dispuse la acelasi nivel;*  
*Manerul de protectie a motorului usureaza transportul coloanei de amestecare, inclusiv cu ajutorul electropalanului de santier;*  
*Compresor de aer dotat cu maner pentru transport sau pentru ridicarea la etaj cu electropalanul de santier;*  
*Curatare si intretinere usoara;*  
*Gama larga de accesorii si consumabile de cea mai buna calitate.*

#### ***Materiale aplicabile:***

*BISONTE PCS-K4 380V este o masina de tencuit de mare capacitate, ce poate si utilizata pentru amestecarea si pulverizarea continua a materialelor prafoase pe bază de gips, var și ciment, adezivi, tencuieli colorate sau decorative, stucuri și finisaje de baza.*  
*Recomandata pentru santiere de dimensiuni medii si mari.*

#### ***Echipare de serie:***

*Compresor aer 5,5 bar, 250l/min*  
*Pompa apa 0,9 kW*  
*Gratar detasabil cu rupere a sacului*  
*4 roti (2 rotative din care 1 cu frana)*  
*Stator si rotor D 6-3*  
*Manometru presiune mortar*  
*Cablu cu stecher, lungime 25 m*  
*Furtun material + cuplaje, 15 m, Ø 25 mm*  
*Furtun apa + cuplaje 3/4" (min. 2,5 bar), 10 m, Ø 19,05 mm*  
*Furtun aer + cuplaje, 16 m, Ø 9,52 mm*  
*Lance, lungime 70 cm*  
*Mixer*

*\* Distanța de pompare și debitul de material au un caracter orientativ și neangajant, aceste două specificații tehnice fiind influențate de factori precum: vascozitatea și granulometria materialului utilizat, tipul de rotor /*

*stator si uzura acestuia, temperatura mediului ambiant.*

*caracteristici*

*Motor electric 400V - 50Hz*

*Amperaj 32 A*

*Putere motor malaxor 5,5 kW, 384 RPM*

*Putere motor roata amestec 0,55 kW, 22 RPM*

*Putere motor pompa de apa 0,37 kW, 0,5 cp*

*Capacitate compresor 250 l/min., 5,5 bar*

*Debit material 6-40 l /min.\**

*Presiune max. 40 bar*

*Distanta maxima de pompare 50 m\**

*Capacitate rezervor material 130 l*

*Granulometrie max. 0-3 mm*

*Greutate max. echipament 285 kg*

*Dimensiuni Lxlxh mm 1270x750x1620*