

Bine ati venit

BR!CO
T O O L S

SC. IT Republic SRL

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



**PCS-K35 Masina de tencuit
monofazica 230V, debit material
5-20 l /min.**

Producator: Bisonte

Pret vechi: 35385.02 lei

27999 lei (cu TVA)

Descriere:

*BISONTE PCS-K35 beneficiaza de un raport calitate pret imbatabil datorita componentelor de inalta calitate utilizate, motor malaxor cu inverter pentru utilizare intensiva;
Stabilitate crescuta datorata rigiditatii sasiului si a robustetii articulatiilor rotilor;
Sasiu cu rigiditate torsionala mare, construit din otel de cea mai buna calitate, la constructia caruia s-au utilizat exclusiv taieri cu laser si roboti de sudura, tehnici care asigura o manufactura de cea mai buna calitate;
Toate componentele sunt protejate in interiorul cadrului masinii;
Panou de comanda mare si intuitiv, perfect protejat impotriva umiditatii si prafului;
Sistem de alimentare cu apa imbunatatit, construit din componente de cea mai buna calitate si cu performante peste media clasei;
Demonstrare confortabila a coloanei de amestecare pentru usurarea transportului;
Transport sigur prin utilizarea celor 4 manere rabatabile dispuse la acelasi nivel;
Manerul de protectie a motorului usureaza transportul coloanei de amestecare, inclusiv cu ajutorul electropalanului de santier;
Compresor de aer dotat cu maner pentru transport sau pentru ridicarea la etaj cu electropalanul de santier;
Curatare si intretinere usoara;
Gama larga de accesorii si consumabile de cea mai buna calitate.*

Materiale aplicabile:

*BISONTE PCS-K35 230V este o masina de tencuit ce poate fi utilizata pentru amestecarea si pulverizarea continua a materialelor prafoase pe bază de gips, var și ciment, adezivi, tencuieli colorate sau decorative, stucuri și finisaje de baza.
Recomandata pentru santiere de dimensiuni mici si medii.*

Echipare de serie:

*Compresor aer 8 bar, 202l/min
Pompa apa 0,37 kW
Inverter YASKAWA (Japonia)
Gratar detasabil cu rupere a sacului
4 roti (2 rotative din care 1 cu frana)
Stator si rotor D6 MONO
Manometru presiune mortar
Cablu cu stecher, lungime 25 m
Furtun material + cuplaje, 15 m, Ø 25 mm
Furtun apa + cuplaje 3/4" (min. 2,5 bar), 10 m,
Ø 19,05 mm
Furtun aer + cuplaje, 16 m, Ø 9,52 mm
Lance, lungime 70 cm
Mixer*

** Distanța de pompare și debitul de material au un caracter orientativ și neangajant, aceste două specificații tehnice fiind influențate de factori precum: vascozitatea și granulometria materialului utilizat, tipul de rotor / stator și uzura acestuia, temperatura mediului ambiant.*

caracteristici

*Motor electric 230V - 50Hz
Amperaj 16 A
Putere motor malaxor 4 kW 357 RPM*

motorului mixerului, aerul compresorului, rotor, stator.