

Bine ati venit

BR!CO
TOOLS

SC. IT Republic SRL

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



PERFEKT MIG 250/2 - Aparat de sudura INTENSIV tip MIG/MMA

Producator: INTENSIV

Pret vechi: 3300 lei

3249 lei (cu TVA)

Caracteristici

Tensiune de alimentare 160V - 440 V

Gama de curent reglat MIG MAG 30-250 A / MMA 20-210 A

Diametru sarma otel inox 0,6 - 1,0 mm

Diametru sarma aluminiu 0.8-1.0 mm

Diametru sarma otel 0.6-1.0 mm

Electrozi utilizabili 1.6 - 4.0 mm

Tensiune in gol 11-28 V

Curent maxim 250 A in 35%

Factor de putere 0.72

Clasa de izolare F

Grad de protectie IP 21

Dimensiuni 880x296x616 mm

Greutate 32.0 kg

Aparatul de sudura MIG-MAG/MMA - Intensiv PERFEKT MIG 250/ SYNERGIC (230V / 380V) PROFESIONAL este un aparat tip inverter, echipat cu tranzistoare IGBT puternice, pentru performante si suduri excelente; este recomandat atat pentru sudura in mediu de gaz protector, cu sarma plina, a oricarui tip de material, cat si pentru sudura fara gaz, cu sarma FLUX (NO GAS). PERFEKT MIG 250/ SYNERGIC (230V / 380V) poate fi alimentat atat la 230 V cat si la 380 V, transferul se face automat in functie de tensiunea de alimentare aleasa.

Aparatul de sudura MIG-MAG/MMA - Intensiv PERFEKT MIG 250/2 SYNERGIC este foarte usor de utilizat datorita panoului de control pe care sunt afisate functiile aparatului.

Aparatul are ca si functii:

MIG MAG SYNERGIC (in acest mod utilizatorul seteaza doar grosimea sarmei de sudura si functia 2T, 4T sau puncte)

MIG MAN (MIG MAG manual - in acest mod, utilizatorul isi poate seta toate functiile manual, aparatul nemaifiind presetat din fabrica)

MMA (in acest mod utilizatorul poate suda cu mai multe tipuri de electrozi – rutilici, bazici, inox, fonta etc.)

Functia principala a aparatului de sudura MIG-MAG/MMA - Intensiv PERFEKT MIG 250 SYNERGIC este MIG MAG.

Aparatul de sudura MIG-MAG/MMA - PERFEKT MIG 250/2 SYNERGIC poate functiona in parametrii normali in intervalul de tensiune de alimentare 160V - 440V.

Aparatul ofera 250 de amperi la 60%/40 grade C / ciclu de sudura, fiind o alegere excelenta pentru mentenanta, lucrari de santier si confectione metalica.

- Sudeaza cu sarma plina in mediu protejat de gaz (ARGON sau CORGON) sau cu sarma FLUX (fara gaz) si MMA (cu electrod invelit)

- Reglaj fin al curentului de sudura au ajutorul potentiometrului .

- Reglaj viteza avans sarma si tensiune de sudare pentru functia MIG MAG

- Fiabile si robuste, usor de intretinut.

- Protectie termica cu termostat.

- se poate folosi sarma cu diametrul maxim de 300mm (max 15 kg).

Intensiv PERFEKT MIG 250 SYNERGIC (230V / 380V) PROFESSIONAL face parte din gamma "heavy-duty"

fiind gandit pentru utilizare in regim de lucru constant.

Conector pentru pistol Euro compatibil cu diferite marci de pistoale.

Posibilitatea schimbarii polaritatii pentru sudare cu sarma flux .

Kit livrare

- pistol Mig Mag 24KD de 3 ml;*
- Reductor presiune AR/CO2*
- cablu de masa cu cleste masa si mufa tata TX50;*
- cablu cu cleste porelectrod si mufa tata TX50;*