

Bine ati venit

BR!CO
T O O L S

SC. IT Republic SRL

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



MZ 1250 (?310) - Tractor de sudura sub strat de flux Jasic

Producator: JASIC

28700 lei (cu TVA)

Caracteristici:

Tensiunea de alimentare: 380V±15%

Frecventa retelei: 50 Hz

Consum curent: 95 A

Consum de energie: 65 kVA

Tensiune de operare: 22-44 V

curent de sudare SAW: 100–1 250 A

Curent de sudare MMA: 100–1 250 A

Curent de sudare PN 100%: 1 250 A

Tensiune circuit deschis SAW: 83 V

Tensiune circuit deschis MMA: 83 V

Diametrul firului de sudura SAW: 2/3/4/5/6 mm

Diametrul electrodului MMA: 1.5–5.0 mm

Capacitate tambur de sarma: 30 kg

Viteza de avans a firului: 0.3–3.0 m/min

Numar de role: 4

Viteza de sudare: 3–102 m/h

Inaltime reglabila a capului de sudare: ±100 mm

Distanta verticala reglabila a coloanei: ±70 mm

Distanta reglabila a fasciculului transversal: ±100 mm

Inclinarea tortei: ±45°

Unghiul de rotatie al grinzii transversale in jurul coloanei verticale: ±90°

Diametrul interior al tamburului de sarma: ϕ 300

Volumul recipientului de flux: 6 l

Factor de putere: 0.9

eficienta: 85%

Clasa de izolare: F

Clasa de protectie: IP 21

Dimensiuni sursei: 890×400×811 mm

Greutate sursa: 115 kg

Dimensiuni tractor: 1030×470×730 mm

Greutatea tractorului: 56 kg

Incepeti sudarea „Touch” ?

Incepeti sudarea „Broach” ?

Memorie program de sudare ?

Crestere cu arc de aer ?

Modul CC/CV ?

Ecran digital ?

Kit livrare:

Aparat de sudura inverter - 1 bucata

Tractor de sudura - 1 bucata

Cablu de control 15 m - 1 buc.

Cablu de sudura 15 m - 1 buc

Cablu de masa 5 m - 1 buc

Set role de schimb - 2 buc

Sina 1 m - 2 buc

Descriere

Echipamentul este o sursa puternica de alimentare cu inverter si un carucior mobil, pe care sunt instalate un alimentator de sarma, o caseta de sarma de 25 kg, un buncar de flux de sudare si o unitate de control.

Datorita designului modern MZ 1250 (M310) poate suda cu sarma de la 2 la 5 mm, permite sudarea metalelor

utilizarea unui rotator suplimentar, in timp ce tractorul de sudura actioneaza ca un cap de suspensie.

Modelul actualizat MZ 1250 (M310) are functionalitate extinsa:

Functia CV (tensiune constanta) daca diametrul firului < 3,2 mm

Functia CC (curent constant) daca diametrul firului ? 3,2 mm

Sudare MMA cu pornire la cald si forta arc reglabila

Functionalitate actualizata a modelului de tractor de sudura AT-1:

Functie de memorie pentru 100 de moduri de sudare

Prealimentare a firului

Moduri de pornire manuala si automata a caruciorului

Sudare automata fara miscare a caruciorului

Incepeti sudarea Pull and Touch pentru SAW