

Bine ati venit

BR!CO
TOOLS

SC. IT Republic SRL

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



Pachetul 2 include:
2 buc. roți metalice 4.00-8
COD: BT7000118
1 buc. plug arat
COD: BT7000114
1 buc. plug bilonat
COD: BT7000117
1 buc. plug scos cartofi
COD: BT7000116
1 L ulei transmisie
COD: BT0009179
1 buc. contor ore funcționare
COD: BT0002384

Motocultor BTA-900 + Pachet 2

Producator: Bisonte

Pret vechi: 4251.57 lei

3828.9 lei (cu TVA)

SET LIVRARE:

2 x Roată de cauciuc 5.00-8 / 40 cm
1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+1
1 x Suport fix pentru accesorii
1 x Tijă reglare adâncime
2 x Manicot (tub hexagonal) 23 mm, 4 guri
2 buc. roți metalice 4.00-8 COD: BT7000118
1 buc. plug arat COD: BT7000114
1 buc. plug bilonat COD: BT7000117
1 buc. plug scos cartofi COD: BT7000116
1 L ulei transmisie COD: BT0009179
1 buc. contor ore funcționare COD: BT0002384

Caratteristiche

Motor

Tip motor 170F, 4 timpi OHV

Alimentare Benzina

Putere motor 7 cp

Turatie motor 3.600 rpm

Capacitate cilindrica 212 cmc

Sistem ungere Barbotaj

Racire motor Aer

Numar cilindri 1 cilindru

Capacitate ulei motor 0,6 litri (10W-40, SAE 30)

Rezervor combustibil 3,6 l

Consum combustibil ? 30 kg/hmp

Filtru aer Umed in ulei

Transmisie

Tip transmisie 2 curele intre motor si reductor, lant in reductor, in ulei

Corp transmisie Fonta

Viteze 2 inainte, 1 inapoi

Ambreiaj Tensionare curele transmisie

Capacitate ulei transmisie 0,9 litri (10W-40)

Latime de lucru 560 - 830 mm (fara discuri laterale)

Adancime de lucru ? 300 mm

Roti cauciuc 5.00-8

Freze segmentabile 2 + 1 cu discuri laterale

Greutate neta 81 kg

Greutate bruta 93 kg

Dimensiuni ambalaj 740x420x825mm

Descriere:

Recomandat pentru suprafete de la 0 – 5.000 mp cu pământ dur, argilos sau nisipos.

Cu freze segmentabile si accesoriile compatibile, se poate folosi:

-la lucrurile de primavar?: desfundat, maruntit, pregatirea solului pentru insamantare;

-la lucrurile de sezon: plantatul cartofilor, prășitul porumbului, cartofului, viței de vie etc.;

-la lucrarile de recolta: scosul cartofilor, a tuberculilor diferitelor legume: telina, pastarnac;

-la transport pe distante scurte si medii, cu remorca agricola cu sistem de franare (BTA-450R, BTA-550R);

Compact, bine proporționat, cu centru de greutate deasupra frezelor asigura o bună manevrabilitate în timpul lucrului, stabilitate și vibrații reduse.

Carcasa de transmisie din fonta și greutatea motocultorului ajută la lucrul pământului in conditii optime pentru utilizator.

Ghidon reglabil pe verticală ajută atunci când înălțimea utilizatorului cere reglarea coarnelor.

Dotat cu roți cu profil agricol 5.0-8 care conferă o aderență mai bună în momentul când este utilizat la transport.

Senzor de protecție nivel sczut al uleiului.

Cutitele frezelor sunt confectionate din metal de inalta calitate pentru a taia soluri dure.

Frezele sunt prevăzute cu discuri laterale.

Prevăzut cu dispozitiv de accesorii, cu tijă de reglare a adâncimii.

Aripi (aparatoare de pamant) dimensionate pentru a fi folosit la toate muncile.

Cutie scule pentru setul de chei.

Roată transport față?

Suport de transport al frezelor care ajută la deplasarea motocultorului pe roți către zona de lucru cu frezele montate pe suportul de transport.

Yonsea calitate superioara rezistenta la UV

