

Bine ati venit

BR!CO
TOOLS

SC. IT Republic SRL

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4

Motocultor BTA-900 + Pachet 1



Pachetul 1 include:
2 buc. roți metalice 4.00-8
COD: BT7000118
1 buc. plug arat
COD: BT7000114
1 L ulei transmisie
COD: BT0009179
1 buc. contor ore funcționare
COD: BT0002384

Motocultor BTA-900 + Pachet 1

Producator: Bisonte

Pret vechi: 3848.79 lei

3460.93 lei (cu TVA)



SET LIVRARE:

2 x Roată de cauciuc 5.00-8 / 40 cm

1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+1

1 x Suport fix pentru accesorii

1 x Tijă reglare adâncime

2 x Manicot (tub hexagonal) 23 mm, 4 guri 2 buc. roți metalice 4.00-8 COD: BT7000118

1 buc. plug arat COD: BT7000114

1 L ulei transmisie COD: BT0009179

1 buc. contor ore funcționare COD: BT0002384

Characteristic

Motor

Tip motor 170F, 4 timpi OHV

Alimentare Benzina

Putere motor 7 cp

Turatie motor 3.600 rpm

Capacitate cilindrica 212 cmc

Sistem ungere Barbotaj

Racire motor Aer

Numar cilindri 1 cilindru

Capacitate ulei motor 0,6 litri (10W-40, SAE 30)

Rezervor combustibil 3,6 l

Consum combustibil ? 30 kg/hmp

Filtru aer Umed in ulei

Transmisie

Tip transmisie 2 curele intre motor si reductor, lant in reductor, in ulei

Corp transmisie Fonta

Viteze 2 inainte, 1 inapoi

Ambreiaj Tensionare curele transmisie

Capacitate ulei transmisie 0,9 litri (10W-40)

Latime de lucru 560 - 830 mm (fara discuri laterale)

Adancime de lucru ? 300 mm

Roti cauciuc 5.00-8

Freze segmentabile 2 + 1 cu discuri laterale

Greutate neta 81 kg

Greutate bruta 93 kg

Dimensiuni ambalaj 740x420x825mm

Descriere:

Recomandat pentru suprafete de la 0 – 5.000 mp cu p?mânt dur, argilos sau nisipos.

Cu freze segmentabile si accesoriile compatibile, se poate folosi:

-la lucr?rile de prim?var?: desfundat, maruntit, pregatirea solului pentru insamantare;

-la lucr?rile de sezon: plantatul cartofilor, pr? ?itul porumbului, cartofului, vi?ei de vie etc.;

-la lucrarile de recolta: scosul cartofilor, a tuberculilor diferitelor legume: telina, pastarnac;

-la transport pe distante scurte si medii, cu remorca agricola cu sistem de franare (BTA-450R, BTA-550R);

Compact, bine propor?ionat, cu centru de greutate deasupra frezelor asigura o bun? manevrabilitate în timpul lucrului, stabilitate ?i vibra?ii reduse.

Carcasa de transmisie din fonta ?i greutatea motocultorului ajut? la lucrul p?mântului in conditii optime pentru utilizator.

Ghidon reglabil pe vertical? ajut? atunci când în?l?imea utilizatorului cere reglarea coarnelor.

Dotat cu ro?i cu profil agricol 5.0-8 care confer? o aderen?a mai bun? în momentul când este utilizat la transport.

Senzor de protec?ie nivel sc?zut al uleiului.

Cutitele frezelor sunt confectionate din metal de inalta calitate pentru a taia soluri dure.

Frezele sunt prev?zute cu discuri laterale.

Prev?zut cu dispozitiv de accesorii, cu tij? de reglare a adâncimii.

Aripi (aparatoare de pamant) dimensionate pentru a fi folosit la toate muncile.

Cutie scule pentru setul de chei.

Roat? transport fa??.

Suport de transport al frezelor care ajut? la deplasarea motocultorului pe ro?i c?tre zona de lucru cu frezele montate pe suportul de transport.

Vonsea calitate superioara rezistenta la UV.

