

Bine ati venit

BR!CO
TOOLS

SC. IT Republic SRL

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4

Motocultor BTA-900 + Pachet 3



Producator: Bisonte

Pret vechi: **5484.78 lei**

4922.87 lei (cu TVA)

SET LIVRARE:

2 x Roat? de cauciuc 5.00-8 / 40 cm

1 x Set dou? freze segmentabile 30 cm, 2+1

1 x Suport fix pentru accesorii

1 x Tij? reglare adâncime

2 x Manicot (tub hexagonal) ?23 mm, 4 g?uri1 Remorc? BTA-500R

1 L ulei transmisie COD: BT0009179

1 buc. contor ore func?ionare COD: BT0002384

Caracteristici

Motor

Tip motor 170F ,4 timpi OHV

Alimentare Benzina

Putere motor 7 cp

Turatie motor 3.600 rpm

Capacitate cilindrica 212 cmc

Sistem ungere Barbotaj

Racire motor Aer

Numar cilindri 1 cilindru

Capacitate ulei motor 0,6 litri (10W-40, SAE 30)

Rezervor combustibil 3,6 l

Consum combustibil ? 30 kg/hmp

Filtru aer Umed in ulei

Transmisie

Tip transmisie 2 curele intre motor si reductor, lant in reductor, in ulei

Corp transmisie Fonta

Viteze 2 inainte, 1 inapoi

Ambreiaj Tensionare curele transmisie

Capacitate ulei transmisie 0,9 litri (10W-40)

Latime de lucru 560 - 830 mm (fara discuri laterale)

Adancime de lucru ? 300 mm

Roti cauciuc 5.00-8

Freze segmentabile 2 + 1 cu discuri laterale

Greutate neta 81 kg

Greutate bruta 93 kg

Dimensiuni ambalaj 740x420x825mm

Descriere:

Recomandat pentru suprafete de la 0 – 5.000 mp cu pământ dur, argilos sau nisipos.

Cu freze segmentabile si accesoriile compatibile, se poate folosi:

-la lucrurile de primavar?: desfundat, maruntit, pregatirea solului pentru insamantare;

-la lucrurile de sezon:plantatul cartofilor, prășitul porumbului, cartofului, viței de vie etc.;

-la lucrarile de recolta: scosul cartofilor, a tuberculilor diferitelor legume: telina, pastarnac;

-la transport pe distante scurte si medii, cu remorca agricola cu sistem de franare (BTA-450R, BTA-550R);

Compact, bine proporționat, cu centru de greutate deasupra frezelor asigura o bună manevrabilitate în timpul lucrului, stabilitate și vibrații reduse.

Carcasa de transmisie din fonta și greutatea motocultorului ajută la lucrul pământului în condiții optime pentru utilizator.

Ghidon reglabil pe verticală ajută atunci când înălțimea utilizatorului cere reglarea coarnelor.

Dotat cu roți cu profil agricol 5.0-8 care conferă o aderență mai bună în momentul când este utilizat la transport.

Senzor de protecție nivel sczut al uleiului.

Cutitele frezelor sunt confectionate din metal de inalta calitate pentru a taia soluri dure.

Frezele sunt prevzute cu discuri laterale.

Prevzute cu dispozitiv de accesorii, cu tijă de reglare a adâncimii.

Aripi (aparatoare de pamant) dimensionate pentru a fi folosit la toate muncile.

Cutie scule pentru setul de chei.

Roată transport față?

Suport de transport al frezelor care ajută la deplasarea motocultorului pe roți ctre zona de lucru cu frezele montate pe suportul de transport.

Vopsea calitate superioara rezistenta la UV.

Dotat cu capotă și far atât pentru design cât și pentru a facilita circulația pe timp nopții

Caracteristici remorca:

Compatibila cu toate motocultoarele cu sistem de fixare cu bolt.

Scaun confortabil si reglabil pe orizontala, dotat cu cutie depozitat scule

Protap detasabil pentru a putea fi transportata in conditii optime.

Obloanele se desfac pe toate laturile

Cuva este basculabila manual.

Sistem dublu de franare pe saboti: frana de picior si frana de mana (de stationare)

Suspensie pe foi de arc, rezistenta la socuri si greutati mari.

Roti pneumatice cauciuc 4.00-12

Avantaje

Nuca de prindere este oscilanta si dimensionata pentru a putea fi tractata si de motocultoare gen BCS, Ferrari, Pasquali etc.

caracteristiciCapacitate incarcare 500 kg

Dimensiuni cuva 1250 x 800 x 500 mm

Tip frana Mecanica pe tambur

Franare de picior Da

Frana de mana Da

Picior de sprijin Da

Sistem de basculare Da

Cutie pentru sucule Da

Tip Scaun Cu sezut confortabil

Dimensiuni roti pneumatice 4.00-12

Greutate remorca 120 kg