

Bine ati venit

**BR!CO**  
TOOLS

**SC. IT Republic SRL**

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



**Motocultor BTA-1000, latime de  
lucru 560 – 830 mm, adancime  
300 mm, motor 7cp**

---

Producator: Bisonte

Pret vechi: 2963.67 lei

**2814.49 lei** (cu TVA)

---

*Caracteristici*

## *Motor*

*Tip motor 170F ,4 timpi OHV*

*Alimentare Benzina*

*Putere motor 7 cp*

*Turatie motor 3600 rpm*

*Capacitate cilindrica 212 cmc*

*Sistem ungere Barbotaj*

*Racire motor Aer*

*Numar cilindri 1 cilindru*

*Capacitate ulei motor 0.6 litr (10W-40, SAE 30)*

*Rezervor combustibil 3.6 l*

*Consum combustibil ? 30 kg/hmp*

*Filtru aer Umed in ulei*

*Transmisie*

*Tip transmisie 2 curele intre motor si reductor, lant in reductor, in ulei*

*Corp transmisie Fonta*

*Viteze 2 inainte, 1 inapoi*

*Ambreiaj Discuri de frictiune in baie de ulei*

*Capacitate ulei transmisie 1.8 litri (10W-40)*

*Latime de lucru 560 - 830 mm (fara discuri laterale)*

*Adancime de lucru ? 300 mm*

*Roti cauciuc 5.00-8*

*Freze segmentabile 2 + 1 cu discuri laterale*

*Greutate neta 77 kg*

*Greutate bruta 89 kg*

*Dimensiuni ambalaj 840x550x655mm*

## *Descriere:*

*·Recomandat pentru suprafete cuprinse intre 0 – 10.000 mp, pentru toate tipurile de p?mânt.: argilos, nisipos, lutos.*

*·Cu freze segmentabile si accesoriile compatibile, se poate folosi:*

*-la lucr?rile de prim?var?: desfundat, maruntit, pregatirea solului pentru insamantare;*

*-la lucr?rile de sezon:plantatul cartofilor, pr?titul porumbului, cartofului, vi?ei de vie etc.;*

*-la lucrarile de recolta: scosul cartofilor, a tuberculilor diferitelor legume: telina, pastarnac;*

*-la transport pe distante scurte si medii, cu remorca agricola cu sistem de franare (BTA-450R, BTA-550R);*

*·Carcasa de transmisie din fonta ?i greutatea ridicata a motoculturului cu frezele montate ajut? la lucrul p?mântului cu eficienta sporita.*

*·Ghidon reglabil sus-jos ajut? atunci când în?l?imea utilizatorului cere reglarea coarnelor.*

*·Dotat cu ro?i cu profil agricol 5.0-8 care confer? o aderen?a mai bun? în momentul când este utilizat la transport.*

*·Sistem de transport al frezelor care ajut? la deplasarea motoculturului pe ro?i c?tre zona de lucru cu frezele*

*montate pe suportul de transport.*

*Prevazut cu bullbar frontal pentru protectia motorului in caz de rasturnare.*

*·Senzor de protecie nivel sczut al uleiului.*

*·Cutitele frezelor sunt confectionate din metal de inalta calitate pentru a taia soluri dure.*

*·Frezele sunt prevzute cu discuri laterale.*

*·Prevzut cu dispozitiv de accesorii, cu tij de reglare a adâncimii.*

*·Dotat cu capot? i far atat pentru design cat si pentru a facilita circula?ia pe timpul nop?ii.*

*·Supap? pentru preaplinul de ulei montat? pe transmisie pentru evitarea deterior?rii semeringurilor.*

*Cutie de scule.*

*Priz? de putere.*

*Vopsea calitate superioara rezistenta la UV*

### **SET LIVRARE:**

*2 x Roat? de cauciuc 5.00-8 / 40 cm*

*1 x Set dou? freze segmentabile 30 cm, 2+1*

*1 x Suport fix pentru accesori*

*1 x Tij? reglare adâncime*

*2 x Manicot (tub hexagonal) ?23 mm, 4 g?uri*